

# 西门子软启动器3RW4024-1BB04

产品名称	西门子软启动器3RW4024-1BB04
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:3RW4024-1BB04 产的:德国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

## 产品详情

西门子软启动器3RW4024-1BB04，西门子软启动器3RW4024-1BB04，3RW4024-1BB04，3RW4024-1BB04价格，3RW4024-1BB04参数，西门子软启动器代理商

### 3RW4024-1BB04

SIRIUS 软起动机 S0 12.5 A，5.5 kW/400 V，40 ° C  
200-480 V AC，24 V AC/DC 螺钉端子

西门子软启动器3RW4024-1BB04，西门子软启动器3RW4024-1BB04，3RW4024-1BB04，3RW4024-1BB04价格，3RW4024-1BB04参数，西门子软启动器代理商

SIRIUS 3RW40 软起动机

基本性能软起动机 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软启动和运行停机控制。

由于进行两相控制，不仅可将所有三相的电流在整个启动过程中保持在\*小值，而且还消除了干扰性的直流成分。这不仅使得电机的两相启动高达 55 kW（400 V 时），也避免了如使用星-三角起动机产生的电流和转矩峰值。

SIRIUS 3RW40 软起动机适合启动保护类型为 ATEX Directive 94/9/EC 的 EEx e 的“增安型”防爆电机。

SIRIUS 3RW40 基本性能型软起动机带附件

## 优势

3RW402。

产品特性/功能	性能/优点
小型模块化设计	控制面板布局节约空间，安排清晰
提供电机过载和内在装置保护，无需额外接线	可调节的脱扣等级，集成诊断功能
集成在 SIRIUS 模块化系统中	各模块连接到电机起动保护器
混合开关装置和两相电机控制	通过避免直流分量，实现极低功耗和优化的电机控制
根据 ATEX Directive 94/9/EC 进行认证	适合起动带“增安”型保护 EEx e 的防爆电机
可选件电机的热敏电阻保护	全方位电机保护