

故障解列保护装置产品厂家介绍

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 故障解列保护装置产品厂家介绍 |
| 公司名称 | 保定兴恬电子科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/件 |
| 规格参数 | 电压等级:低压400V/100V 通讯方式:网口+串口 产地:杭州 |
| 公司地址 | 河北省保定市高开区复兴中路3100号华科物业楼501室37号（注册地址） |
| 联系电话 | 13655813266 |

产品详情

本装置适用于110KV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列装置，在水电和火电上使用的比较多，可组屏安装，也可在开关柜就地安装。装置含有保护、测量、计量、通信等多种功能。

保护配置

[I 过压解列](#) I/II段 （跳闸）

I 低压解列I/II段 （跳闸）

I 零序过压解列I/II段 （跳闸）

I 零序过压解列I/II段 （跳闸）

I 高周解列I/II段 （跳闸）

I 低周解列I/II段 （跳闸）

I 外部联跳1 (跳闸)

I 外部联跳2 (跳闸)

测控功能

I 母线电压 : U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} ;

I 测量电流 : I_a 、 I_b 、 I_c ;

I 功率 : P 、 Q 、 \cos ;

I 频率 : f ;

I 电度 : $EP+$ 、 $EP-$ 、 $EQ+$ 、 $EQ-$;

I 具有14路遥信开入采集 ;

I 9路继电器出口 : 8路常规出口 , 1路装置失电出口 ;

I 事件SOE记录 (可存储128条) ;

通信功能

I 通讯接口 :

2路以太网口 (选配功能, 订货时说明)

1路RS485通讯端口, 1路B码对时端口 (第二路可切换为RS485通讯)

I 通讯规约 : 以太网103通讯规约 ; (选配功能, 订货时说明)

Modbus-RTU通讯规约。