

全钢实验台，上海全区域定制、免费售后服务

产品名称	全钢实验台，上海全区域定制、免费售后服务
公司名称	上海科雷傲实验室设备有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:KLAB 科雷傲 产地:上海 参数:750-1500
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层（注册地址）
联系电话	13524401199

产品详情

全钢实验台说明：

常用规格：L*1500*800（L*W*H/MM），边台L*750*800（L*W*H/MM），也可根据客户要求订做。

一、实验台台面：一般采用环氧树脂板、国产理化板、美国威盛亚实芯理化板、陶瓷板、大理石板、荷兰千思板、不锈钢等，表面经技术处理，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业标准。

二、全钢实验台柜体：一般采用冷轧钢板、电解钢板、镀锌钢板切割焊接，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂，高温固化处理，具有良好的防腐性能，紧密坚固，承重力强。

三、全钢实验台可配置：

- 1.试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，层板为10mm厚磨砂玻璃，双层结构，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度。
- 2.铰链、合页：采用DTC品牌110度不锈钢门铰，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用；合页采用304不锈钢材质。
- 3.导轨：采用DTC品牌三节静音滑轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停留所需空间。
- 4.扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。
- 5.可调脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

。6.插座：采用西门子五孔插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用。7.插线盒：采用冷轧钢板表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。8.水槽：采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；壁厚5mm，平整不变形。9.水龙头：采用实验室专用水龙头(有三口、双口、单口三种可供选择)，主体为加厚铜质合金制，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。可90°旋转陶瓷阀芯；可拆卸铜质水嘴，方便连接各种特殊用水管件，也可加接防溅滤水器；高密度PP/ABS开关旋钮，人体工学设计，手感舒适，并配有可360°旋转鹅颈管。10.滴水架：采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

全钢定制试剂架说明：

菱角型定制多功能试剂存放架：外形美观、安装方便、牢固承重性能好单层承达到50kg；

1、菱形功能柱，采用1.2mm冷轧钢板经数控冲切、折弯成型，所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2、菱形功能柱内部有足够空间容纳水、电、气等管线；配置可安装插座、水龙头、气体拷克等终端设备的功能面板；面板可拆卸（面板与功能柱之间不需用螺丝固定）。

3、可调节试剂存放层板，采用1.2mm冷轧钢板经数控冲切、折弯成型，所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手；层板由专用成型层板托支撑，每层承重为50kg。

