

## 选购尾随联动门的标准

产品名称	选购尾随联动门的标准
公司名称	河北鑫瑞隆金属制品有限公司
价格	3880.00/套
规格参数	品牌:鑫瑞隆 产地:河北衡水 材质:钢制
公司地址	河北省衡水市高新区永兴西路1568号24栋23号仓
联系电话	18932815949

## 产品详情

几年来联动门在市场上占的板块越来越大，大家所青睐的一个性能就是这种门体既可以当修饰也具有很高的防护性能。生活水平的提高也让国民的防盗理念有了提升

，现如今很多企业都有使用这种门体，比较常见的就是存放贵重财物的地方。当然我们提升防盗理念的同时，我们也需要提防一下人心，现在很多黑心厂家生产的联动

门都不符合使用标准，所以我们在选购的时候就必须要小心。

合格的防盗安全门的门体厚度一般在20mm以上，门体重量一般在40kg以上。拆下猫眼、门铃盒或锁把手等可看到门体的钢板厚度应在1mm以上，内有数根加强钢筋，使

门体前后面板有机地连接在一起，门内有石棉等具有防火、保温、隔音功能的资料作为填充物，用手敲击门体会发出“咚咚”响声。

合格的联动门一般采用三方位锁具或五方位锁具，不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出

刺耳的金属碰撞声。目前，市场上销售的联动门，配套联动门锁分为两种情况：一种是AB钥匙联动门锁，另一种是智能门锁。采用AB钥匙的联动门给新房装修户提供了

方便，装修工人用来开门的A钥匙;装修结束后，业主只要将B钥匙插入锁孔中，A钥匙就报废了。

应特别注意检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否密实，油漆电镀是

否均匀牢固、光滑等。