

Opticon欧光OPR-2001条码枪

产品名称	Opticon欧光OPR-2001条码枪
公司名称	苏州斯康自动识别技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市三香路439号
联系电话	0512-68367712 18912605163

产品详情

产品名称：Opticon欧光OPR-2001条码枪

产品编号：000198

详细说明：

OPR-2001外型优雅别致，是现今世界上最薄的扫描器。同时OPR-2001又非常小巧轻便，减轻了使用者的疲劳。

抗击能力，防水和防尘功能与现有产品相当：

OPR-2001可以承受从1.5米跌落混凝土地面的多次冲击。其防水防尘能力达到IP-42的工业标准。

可选择自动触发扫描功能：

将OPR-2001插入专用扫描架（ST-90），即可实现自动扫描操作（自动触发选项）。操作者只需将标签或帐单上下面，就可以实现自动扫描。

[条码机](#) [条码扫描枪](#) [数据采集器](#) [条码标签](#) [条码碳带](#)

支持多种接口：

支持三种接口形式：RS232C，KeyboardWedge和USB(HID)。

最新设计的专用扫描架"ST-90"和OPR-2001的设计相得益彰。

专用扫描架ST-90优雅别致的外形提升了周围环境的格调，可广泛应用于办公室、商店、饭店等场所。它的设计

得益彰。OPR-2001自动触发选项特别适用于在工作台或桌子上进行盘点操作，同时也非常适于接待处接待和注条形码平顺地自动扫描可以快速地疏导客流，帮助操作人员解决客流拥挤的状况。

详细参数：

电源电压

DC4.5-6.5V(RS232C)DC4.5-5.5V(KeyboardWedge/USB(HID))

支持接口：RS232C,Keyboardwedge,USB(HID)

红色激光二极管650nm

扫描速率：100次/秒

操作温度：-5-50.C/23-122F

储藏温度：-20-60.C/-4-140F

操作湿度：20-85%相对湿度（无水凝）

储藏湿度：10-90%相对湿度（无水凝）

周围环境光照射：荧光最大3,000lx/阳光最大50,000lx

防尘防水级别：IP42

防坠测试：1.5米/7英尺

重量：最大60克/0.13磅(不包括电缆的重量)最大120克/0.26磅

尺寸：56(宽)x151(长)x30.5(高)毫米

专用扫描架(ST-90)

100(宽)x175(长)x127(高)*毫米

插入扫描器后的最大高度：141毫米

[POS考勤设备](#) [吴江条码设备](#) [常熟条码机](#) [无锡条码设备](#) [条码解决方案](#)