

盐雾测试，深圳盐雾测试机构，盐雾检测实验室

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 盐雾测试，深圳盐雾测试机构，盐雾检测实验室 |
| 公司名称 | 深圳市优耐检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼 &4楼 |
| 联系电话 | 18026248720 13699796815 |

产品详情

盐雾试验是一种利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来确认产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。试验的严苛程度取决于曝露持续时间。

实验室模拟盐雾可以分为三类：中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验。

(1)中性盐雾试验（NSS试验）是出现*早目前应用领域*广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6.5~7.2）作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃，要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm/h。

(2)醋酸盐雾试验（ASS试验）是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，*后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。

(3)铜盐加速醋酸盐雾试验（CASS试验）是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，试验温度为50℃，盐溶液中加入少量铜盐-氯化铜，强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。

业务范围：

- 1.计算机类：电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等
- 2.电子通信类：手机、射频器、电子通信元器件等。
- 3.电器类：家电、灯具、变电器等各类家电电器设备；
- 4.其他：包装箱、运输设备等。

测试参考标准：

GB/T 2423.17 , IEC60068-2-11,ISO 4628.3, ASTM B117 , JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.1 , MIL-STD-810F, MIL-STD-883E等。

检测机构-优耐检测：

- a.专业的技术团队为您的产品量身定做可靠性设计及测试方案；
- b.专业的可靠性测试团队为您的产品进行测试；
- c.对于您所需要的可靠性方面的所有技术问题及测试问题，您都会得到*专业的解答。
- d . 高效的现场测试安排与加急出具产品检测报告，解决您的燃眉之急。
- e.一对一配备客服专员和技术工程师，让您在测试过程中感受贴心服务。