

金建 JPD TM-112管件阀门压力降试验机 阀门试验机 JJ-TEST试验机

产品名称	金建 JPD TM-112管件阀门压力降试验机 阀门试验机 JJ-TEST试验机
公司名称	承德市金建检测仪器有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:金建JJ-TEST 型号:JPD TM-112 产地:河北承德
公司地址	承德市开发区 1 4 号
联系电话	0314-2121111 18831401140

产品详情

JPD TM-112 管道系统压力降试验机

一、产品概述

JPD TM-112 管道系统压力降试验机主要用于聚烯烃（包括PE、PP、PB、PIB、EPR、EPDM等）、聚氯乙烯（包括PVC-U、PVC-C等）、聚氟乙烯等塑料管件和阀门等管道系统部件中气体流量与压力降间关系的测定。本机具有测试过程自动化、程序化的特点，操作简易、操作安全、噪声小的特点。

二、符合标准

测试程序符合GB 15558、15558.2、26255的要求，具有测定管件和阀门的压力降的功能。

三、技术参数

- 1、本机可提供和控制空气压力的能力，输出压力范围：0 ~ 3kPa（表压）可调，控制精度 $\pm 0.05\text{kPa}$ 。
- 2、测量流入试样气体流量测量装置：：测量精度 $\pm 1.5\%$ 。
- 3、测量进入试样端压力装置：测量精度等级0.6级，量程3kPa。
- 4、微压（差压）测量装置：精度等级0.25级，量程1kPa。
- 5、采用气压机构和电气控制方式，流速测量范围：1m/s ~ 8m/s。

6、连接试样夹具，密封性能良好，连接试样管径范围DN40 ~ DN315，包括DN40、DN63、DN90、DN110、DN160、DN250、DN315等7个规格。

7、夹具材质为轻质高强合金材料，可根据规格大小任意控制，具有自锁功能，方便更换夹具。

8、采用微机系统自动控制压力和流量，程序自动运行，自动计算和显示压力、流量、流速和压力降等参数。

9、满足阀门、管件、弯头、三通、钢塑的测量。

10、整机结构合理，性能稳定，具有高效、节能、操作简单及维护方便的特点。

11、电源电压220V（ $\pm 10\%$ ），50Hz（ $\pm 5\%$ ），温度15 ~ 55，湿度 95%。

四、仪器配置

1、试验主机 1台

2、夹具（含7个规格）1套

3、微机控制系统（电脑和打印机各1台）1套

4、试验软件 1套

5、工具（活动扳手、内六角扳手等）1套

6、出厂合格证书和操作说明书 各1份

技术参数

输出压力范围 0 ~ 3kPa（表压）可调，控制精度 $\pm 0.05\text{kPa}$

测量精度 $\pm 1.5\%$

测量精度等级 0.6级

流速测量范围 1m/s ~ 8m/s

连接试样管径范围 DN40 ~ DN315 , 包括DN40、DN63、DN90、DN110、DN160、DN250、DN315等7个规格

温度 15 ~ 55

湿度 95%