

定做停车棚 双雄金属制品 进贤车棚

产品名称	定做停车棚 双雄金属制品 进贤车棚
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

膜结构应该如何维护？

- 1、工程维护一般要求膜结构工程的保护和维修。膜材表面不应与刀子、锐器接触，以免划破及磨伤膜材表面。一旦发现膜材被划破、严重磨伤等现象时，应及时采取有效措施以免磨伤更加严重，同时通知厂商派人修复，钢构件表面不得遭受硬物打击与划伤，不得接触各种酸性、碱性和。
- 2、膜材表面需清洗、打扫时：
 - a. 工人不应穿硬底鞋直接接触表面，防止沙土磨伤表面，严重磨刮膜表面。
 - b. 清洗膜表面时，应用清水或中性清洗剂，定做停车棚，不宜用如：、酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂清洗。
 - c. 膜表面不宜长时间堆放异物如：铁件、化学物品或其它带颜色的材料等。
- 3、对结构中的钢结构、钢索、夹板及螺栓等部件在未经厂商认可的情况下不得任意调整、拆卸。
- 4、未经许可不许在膜材上随意牵拉、悬挂重物及物品。
- 5、用户应定期(半年至一年)对钢结构安全进行防锈及维护，确保结构安全，防止锈水滴落膜材表面。

阳光停车棚安装注意事项

1 阳光停车棚主要的特点就是，它的棚顶结构为透光度比较高的钢化玻璃，钢化玻璃的重量比较重，所以我们不能使用膜结构支架的支柱来支撑，不然会吃不住重量，直接塌掉，车棚钢结构，截面尺寸应该

直径大于8CM的304不锈钢管，受力面积应该小于1平方每根柱子，这样才够结实。2 阳光停车棚在进行地坪处理是，我们固定支撑柱的地下部分深度要比别的停车棚更深一点，一般厚度为4CM的玻璃钢棚顶，我们需要地下深度不低于15CM，车棚制作，安装玻璃钢棚顶的时候一般使用吊装的方法，我们在骨架周边要安装好缓冲橡胶垫，等玻璃钢棚顶安放稳当以后，我们再把卡扣扣住，然后用硅胶脂沿着缝隙填封号。3 因为玻璃钢表面比较光滑，而且比较坚固，我们可以穿摩擦力比较大布鞋上去操作，进贤车棚，记得不要佩戴尖锐饰品，同时我们安装地点上方要放置高空抛物，有条件的话我们可以每隔一段距离，安装一个喷水口，这样就可以进行自行清洗。

停车棚设计效果图和建模参数

设计要求：

停车棚规模设计的时候首先要建筑按配建指标计算总共的车位数，根据实可使用占地面积进行设计。

现在更多社区的停车场需要和绿化相配合，所以采用树阵式停车。

地上车位停车棚应与地面建筑、管网、地下停车场、做出合适的设计方案，需要按规划进行互通设计，在设计的过程中需要考虑集散占用面积，且不小于60平方米。

定做停车棚-双雄金属制品(在线咨询)-进贤车棚由南昌市双雄金属制品有限公司提供。“南昌旗杆厂家,南昌停车棚,南昌升降路桩,南昌升降柱”选择南昌市双雄金属制品有限公司，公司位于：江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)，多年来，双雄金属制品坚持为客户提供好的服务，联系人：熊总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双雄金属制品期待成为您的长期合作伙伴！