

建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料检测

产品名称	建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料检测
公司名称	百检综合检测商城
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料检测、建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料检验、建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料第三方检测、建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料质检报告、建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂（膏状产品）/密封材料计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.15) 湿-冻试验后拉伸性能
- 2 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.13) 湿-热试验后拉伸性能
- 3 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.6) 剪切强度
- 4 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.5) 拉伸强度
- 5 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.14) 热循环试验后拉伸性能

- 6 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.3) 挤出性
- 7 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.7) 吸水率
- 8 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.9) 体积电阻率
- 9 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.5) 断裂伸长率
- 10 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.1) 外观
- 11 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.8) 水蒸气透过率
- 12 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.9) 体积电阻率
- 13 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.6) 剪切强度
- 14 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.7) 吸水率
- 15 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 /JG/T 465-2014(6.4.5) 拉伸强度