

# 西门子V20变频器一级供应商

产品名称	西门子V20变频器一级供应商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

功率模块和进线侧组件 模块型风冷 功率模块 4/5 技术规格 模块型风冷式 PM340 功率模块 6SL3210-1S...  
进线电压 (海拔 2000 米 (6562 ft) 以下) 200 ... 240 V 1 相 AC 10 % (运行时 -15 % < 1 分钟) 或 380 ... 480 V  
3 相 AC 10 % (运行时 -15 % < 1 分钟) 线路 未集成进线滤波器的功率模块 接地的 TN/TT  
系统和未接地的 IT 系统 集成进线滤波器的功率模块 接地的星型 TN 系统 进线电源频率 47 ... 63 Hz  
功率因数 额定功率下 基波功率因数 (cos 1) > 0.96 总和 () - 200 ... 240 V 1 相 AC 0.45 ... 0.7 - 380 ... 480 V 3 AC  
0.65 ... 0.95 过压类别 符合 EN 60664-1 III 类 直流母线预充电频率 \*大值 1, 每 30 s 直流母线电压近似值  
1.35 进线电压 输出频率 伺服控制类型 0 ... 650 Hz1) 矢量控制类型 0 ... 300 Hz1) V/f 控制类型 0 ... 600 Hz1)  
开关电源 24 V DC -15 %/+20 % 无线电干扰抑制 标准型 不带无线电干扰抑制 带进线滤波器 C2 类, 符合  
EN 61800-3 冷却方式 采用内置风扇的加强风冷 允许的环境温度和冷却剂 (空气) 温度  
运行时进线侧组件、电源模块和电机模块 0 ... 40 ° C (32 ... 104 ° F) 不降容,