

安徽岩棉保温板公司 安徽自强|粘结力强

产品名称	安徽岩棉保温板公司 安徽自强 粘结力强
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

防火岩棉复合板顾名思义，防火性能比较好，对于任意的防火等级要求基本都是可以适应的。复合岩棉板的特性介绍：复合岩棉板设备作为建筑保温材料，隔热保温效果非常的好。一般彩钢房都是不用大梁等设施的，彩钢岩棉复合板就可以用作彩钢房的承重，非常的灵活。岩棉复合板性能特点：绝热性能：绝热性能良好是外墙岩棉复合板的基本特性，在常温条件下岩棉的热导率通常在0.03-0.047W/(moK)之间。

岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，岩棉保温板公司，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。抹面层：是由抹面胶浆与增强用玻纤网布复合而成，抹在岩棉保温层或找平层上，保护岩棉板并起防裂、防水、抗冲击作用的面层。岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。

岩棉板又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。胶粘剂：是用于岩棉板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。抹面胶浆：是由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸

涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。

安徽岩棉保温板公司-安徽自强|粘结力强由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司是一家从事“匀质板,无机轻集料板,岩棉板,保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“自强”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽自强在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！