

环保气浮浮选设备 山东鲁润环保 宁夏环保气浮浮选设备

产品名称	环保气浮浮选设备 山东鲁润环保 宁夏环保气浮浮选设备
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

气浮设备的溶气量大，在进行操作的过程中有效的增加了油粒或者是悬浮颗粒直接和气泡接触的机会，在处理水量相同的条件下，其较部分回流溶气气浮法所需的气浮池小，环保气浮浮选设备价格，这样会在一定程度上减少了基建投资。溶气气浮设备加压的水量少，动力消耗省，气浮过程中不促进乳化，宁夏环保气浮浮选设备，气浮池的容积较前两种流程大。为了提高气浮的处理效果，环保气浮浮选设备报价，往往向废水中加入混凝剂或气浮剂，投加量因水质不同而异，一般由试验确定。

ADNF气浮分离系统，采用斜板斜管分离，环保气浮浮选设备厂家，斜板斜管在沉淀池中广为采用。它是根据潜池理论，把与水平面成一定角度的众多斜板放置于池中。水流经过斜板，重的固体沉于斜板底部，轻的固体浮于斜板顶部。从而实现固液分离。由于在板间流体保持层流。粒子能够不受干扰的到达近的板。一旦粒子接触到板它将开始逆流而上。根据层流模式的速度分布，在板上水流的速度为0；因此粒子的逆流而上实际上是不受阻碍的。

射流气浮

采用以水带气射流器向废水中混入空气进浮的方法。射流器由喷嘴射出的高速水流使吸入室形成负压，并从吸气管吸入空气，在水气混合体进入喉管段后进行激烈的能量交换，空气被粉碎成微小气泡，然后直入扩散段，动能转化为势能，进一步压缩气泡、增大了空气在水中的溶解度，终进入气浮池中进水分离。射流器各部位的尺寸及有关参数，一般都是通过试验来确定其尺寸的。

环保气浮浮选设备报价-山东鲁润环保-宁夏环保气浮浮选设备由山东鲁润环保工程有限公司提供。山东鲁润环保工程有限公司是从事“污水处理设备,大气污染治理设备,固液分离设备,消声降噪设备。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。