

唐山环氧地坪漆厂家 唐山环氧地坪漆 盈富地坪质量可靠

产品名称	唐山环氧地坪漆厂家 唐山环氧地坪漆 盈富地坪质量可靠
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆质量是否合格

环氧地坪漆质量是否合格

环氧地坪行业表示，虽然环氧树脂地坪漆质量安全问题出现供货，唐山环氧地坪漆，但根源还是在于企业之间无序的竞争所导致。近年许多社会反应强烈的质量问题，一部分是因为扬州环氧地坪企业为了谋取暴利而任意偷工减料，唐山环氧地坪漆厂家，添加不良的成份所造成的，唐山环氧地坪漆公司，但也有相当的比例是因为整条产业链各个环节利润分配机制没有理顺。由于生产企业之间的竞争，竞相压价，导致原料供应商无利可图，而降低原来的品质。

针对环氧地坪漆的使用流程

针对环氧地坪漆的使用流程

环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且

还是一种无灰尘材料，唐山环氧地坪漆施工，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。

(1)基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；

(2)底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；

(3)中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层；

(4)面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；

(5)面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

防静电地坪漆施工工艺

1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。

2、防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强表面附着力

3、铜箔铺设：用导电铜箔铺设，以横向纵向每隔2m铺设铜箔。

4、防静电砂浆：将防静电组份加入石英砂，用将其均匀涂布地面。

5、防静电腻子：用防静电组份加入适量腻子粉，用将其均匀涂布一遍。

6、防静电面漆：用防静电面漆滚涂地面。

7、地坪投入使用时间：24小时后方可上人，72小时后方可重压。

唐山环氧地坪漆厂家-唐山环氧地坪漆-盈富地坪质量可靠(查看)由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 保定的其它等行业积累了大批忠诚的客户。盈富地

坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！