

200P型可调式减压阀【减压阀进出口流量解读】

产品名称	200P型可调式减压阀【减压阀进出口流量解读】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 200P:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

200P可调式减压阀为一直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂直安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力为一相对固定值。

200P型为内螺纹连接减压阀，具有体型小巧、易于安装等特点，具附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂特堵塞，使其更加安全可靠。

主要技术参数

公称压力(Mpa)
壳体度验压力(Mpa)
密封试验压力(Mpa)
高进口压力(Mpa)
出口压力范围(Mpa)

压力特性偏差(Mpa)

流量特性偏差(Mpa)

渗漏量

工作温度

主要零件材料

零件名称

阀体、阀盖

阀座

阀瓣

阀杆

O型圈

密封圈

膜片

调节弹簧
过滤器

流量系数Cv

DN
Cv

主要外形尺寸

DN
15(1/2")
20(3/4")
25(1")
32(1-1/4")
40(1-1/2")
50(2")

200P型可调式减压阀图纸：