

双联切换过滤器【过滤器型号原理尺寸】

产品名称	双联切换过滤器【过滤器型号原理尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 G:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

双联切换式过滤器工作原理：双联切换式过滤器在工作过程中滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换时，要停止主机工作，这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作的需要，双桶过滤器有效地解决了单桶过滤器这方面的缺陷，在不停机的情况下可清洗或更换滤芯以保证主机正常连续工作。它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞需更换时，不需要停止主机工作，只要转动换向阀，另一只过滤器即可参加工作，然后更换已堵塞的滤芯。

双联切换过滤器、双筒切换过滤器概况：双筒切换式过滤器采用两个三通球阀，将两个单筒过滤器组装在一个共同机座上，相互切换使用，清洗过滤器不必停车，保证连续生产。本过滤器的过滤元件，除采用不锈钢泄芯外，亦可采用优质蜂房式脱脂纤维棉，可滤掉粒径1 μ 以上的颗粒，本过滤器亦可单筒使用，此时只需去掉共同机座，其余尺寸不变。

双筒切换过滤器主要特点：1、独创的滤壳整体成型、加工技术，避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏；防腐性能**，延长了产品的使用寿命；2、专有的滤芯设计制造技术，高精度滤芯**磨损；3、可靠的智能化控制，过滤、清洗、排污自动化运行，实现无人看守，给水不间断；4、领先的产品结构功能设计，结构紧凑，过滤面积大，纳污量高，管路压损小，电源能耗低；5、优化的控制方式设计，反洗时间短，排污耗水量少，节约水资源；6、产品线覆盖各流量及精度范围，多种结构形式，适应用户复杂工况；7、各参数可按实际工况进行调整，操作简便，免维护，寿命长；

双联切换过滤器技术参数表：

壳体材质
滤框滤网材质

密封件材质
工作温度 ()
公称压力 (MPa)
过滤精度 (目/in)

双联切换过滤器适用范围：1、化工，石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氮气、油品、烃类等。2、化工生产中的腐蚀性物料：如烧碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸等。3、制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。4、轻工食品，制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等

双联切换过滤器结构尺寸：

DN
65
80
100
150
200

口径
DN100
DN150
DN150 25C
DN200 16C

双联切换过滤器结构图纸：