

PA66日本东丽经销商（注塑级）

产品名称	PA66日本东丽经销商（注塑级）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	29.50/公斤
规格参数	日本东丽:中国代理商 深圳东丽:中国官网 PA66:聚酰胺
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66日本东丽上海一级代理商价格 哪里有卖？上海格铁 PA66东丽经销商厂家 上海格铁公司秉着上好的服务态度和价格质量方面来对待客户，所有原料都可免费试样，七个工作日可包退换。

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化

上海格铁供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。