十堰西门子PLC一级代理商S7-1200模块

产品名称	十堰西门子PLC一级代理商S7-1200模块
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-1200 质保:12个月
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

十堰西门子PLC一级代理商S7-1200模块十堰西门子PLC代理,十堰西门子S7-1200代理,西门子PLC代理

S7-300/400PLC存储器区域的作用及相互关系

●存储器区域的作用以及相互间的关系如图5-30所示。

●存储器区域：1)I(Input)，用于存储当前处理的可执行程序块、程序块所生成的局部变量L等。3个

“与”、“或”、“非”逻辑运算的输入、输出关系如表2-1所示，用继电器电路或梯形图可以实现“与”、“或”逻辑运算，例如图2-8中的继电器电路实现的逻辑运算用梯形图表示时，只要将图2-8中的线圈相应的换成相应的PLC的常开触点相对应，SB2与SB3的常闭触点相对应，SB2与SB3的常闭触点相对应时，

编程序控制器的输出Q0.0，则可以用继电器电路实现的逻辑运算。

1)累加器：S7-300/400PLC共有2个32位累加器ACCU1、ACCU2，用来进行读入、传送、运算、移位等操作。

2)程序处理区域，S7-300/400PLC的程序处理区域又可以分为累加器、地址寄存器、数据块地址寄存器、状态寄存器等。具体如下。

●累加器：S7-300/400PLC共有2个32位累加器ACCU1、ACCU2，用来进行读入、传送、运算、移位等操作。

●地址寄存器：S7-300/400PLC共有2个32位地址寄存器AR1、AR2，用于存放寄存器间接寻址时的地址指针。

1)SCALANCEX-200IRT网络管理交换机可用于实时要求严格的网络(实时及同步实时)，能满足要求PROFINET实时要求。

5)SCALANCEX-200IRTPRO除了具有SCALANCEX-200IRT除功能外，防护等级达到IP65/67，可65/67。

SCALANCEX-200系列交换机可通过LED可使用信号触点进行设备诊断，PROFINET，SNMP和Web远程管理和诊断交换机，如图2-2。

6)SCALANCEX-300是网络管理增强型工业交换机的结合SCALANCEX-400(第三层无路由功能)SCALANCEX系列型设计200。

局部变量适用于以下两种情况:

(1)在子程序中只用局部变量，不用**地址或全局符号，子程序可移植到别的项目去。

(2)如果使用临时变量(TEMP)，同一片物理存储器可在不同的程序中重复使用。

如果不是上述两种情况，则使用全局变量。

2.局部变量的类型

TEMP(临时变量)：暂时保存在局部数据区中的变量，只有正在执行该POU时，定义的临时变量才能使用，

OUTPUT(输出变量)：程序结束后的数值。在主程序或中断程序中局部变量表只包括临时变量。

中的局部变量表还有如下面的3种变量。