

苏州轮胎硫化标签，不干胶标签的应用，标签印刷

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 苏州轮胎硫化标签，不干胶标签的应用，标签印刷 |
| 公司名称 | 苏州斯康自动识别技术有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市三香路439号 |
| 联系电话 | 0512-68367712 18912605163 |

产品详情

产品名称：轮胎硫化标签

产品编号：000808

详细说明：

硫化标签是为轮胎硫化工艺的应用而设计的，硫化温度可以达到200度，短时间硫化温度可以达到更高，但是最。该胶粘合剂是多用途的不溶性粘性橡胶型乳剂,该乳剂的设计是在轮胎硫化的过程中提供良好的粘性.该聚脂防盐、油及脂肪溶剂、石油油渍。另外该材料可提供清晰的成像技术，如果使用我们所指定的树脂碳带，特别市防摩擦及防化学反应。该材料也可以用自动贴标机进行大规模的自动化应用。

[条码机](#) [条码扫描枪](#) [数据采集器](#) [条码标签](#) [条码碳带](#)

为轮胎生产工艺中追溯与管理应用而设计,经受得起恶劣的硫化环境，适用于轻型货车、赛车轮胎，特殊处理标脂碳带，在轮胎制造过程中可以防摩擦及防化学反应，粘胶剂的设计是在轮胎硫化过程中提供良好的粘性，硫合，标签可应用于自动贴标机进行大规模的自动化应用,可跟踪轮胎的生产过程，及时发现生产过程出现的问题质量。

特点：防水，微酸，盐及碱，大多数石油油渍，油及低脂肪溶剂 粘结剂可以渗透到凹面，牢固粘帖，粘性特强，独具堵塞轮胎表面渗透出来的软化剂功能，更不易脱落 适合于硫化高温状态对轮胎的粘帖 提供了高速传送流水线上100%精确的首次读取扫描 温度可以达到200 ° C，短时间硫化温度可以达到更高