

# 海棠区房屋承重检测第三方机构

产品名称	海棠区房屋承重检测第三方机构
公司名称	海南维众检测鉴定有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	业务1:房屋承重检测 业务2:房屋鉴定中心
公司地址	海口龙华区（三亚吉阳区）
联系电话	132-72078915 13272078915

## 产品详情

危房屋安全鉴定，广告牌鉴定报告收费标准，钢结构焊缝质量检测，

海棠区房屋承重检测第三方机构,，作为承接海棠区本地区检测鉴定中心机构，公司专业涵盖海棠区房屋安全鉴定、海棠区建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、海棠区施工周边房屋安全鉴定与证据保存、海棠区危房鉴定与应急抢险、海棠区灾后房屋结构安全检测、海棠区筑物建造年代鉴定、房屋(校舍)抗震构造检查与抗震性鉴定、旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、房屋修缮技术与造价评估、加固补强及委托鉴定等工程建设领域。

--- 我们承接海南省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

海棠区房屋承重检测第三方机构,，

厂房结构变形检测一般包括：楼面相对高差、整体倾斜、局部不均匀沉降、柱子垂直度、吊车梁跨中挠度、桁架跨中挠度检测等内容。

局部不均匀沉降对混凝土框架楼面的影响比较大，检测时可选柱子位置作为检测控制点，检测数量一般不少于柱子数量的30%，有条件时最好每个柱子都测。

柱子垂直度对结构安全和吊车的正常运行很重要，因此是重点检测的项目之一。检测数量一般不少于柱子数量的30%，有条件时最好每个柱子都测。

海棠区房屋承重检测第三方机构,，

鉴定房屋结构安全性的依据：

1、设计文件：

《建筑工程施工图设计文件审核办法》、《住宅工程质量分户验收管理办法》；

2、施工合同：

《北京市建设工程质量保修书》、《北京市建设工程竣工验收备案管理暂行办法》及《北京市住宅工程质量分户验收管理规定》。

3、相关技术资料：《建筑抗震设计规范》、国家或地方标准、有关规程、规范。

4、现场检查：勘察报告、地基基础验槽记录、《工程地质勘查报告》。

5、检测报告：主体结构质量检测(包括混凝土强度)、砌体材料强度试验等。

6、其他资料，如消防部门出具的防火性能合格等。(注：以上内容仅供参考，具体以实际为准。)

鉴定的程序和方法如下：

1、根据《民用建筑工程可靠性鉴定标准》gb-2002的规定进行初步的现场查勘；

2、对需要委托机构进行安全性鉴定的工程，应填写《民用建筑工程可靠性鉴定申请表》(一式三份)，并提供以下资料：

(1)施工单位提供的工程施工组织设计和竣工图纸；(2)监理单位提供的工程建设实施情况的书面总结；(3)勘察单位的勘察文件和岩土测试分析报告；(4)建设行政主管部门颁发的竣工验收批准文件的复印件；(5)建设单位提供的建筑物和构筑物已经办理了所有权登记的证明材料；(6)经公证处公证的工程造价评估结论书和审计部门的审计结果证明书；(7)法律、法规要求提供的其他资料。

3、由具有相应资质的房屋安全鉴定机构对被检房屋的现状和安全情况进行调查和详细分析后出具综合评定意见；

4、根据综合评定意见确定房屋危险性等级并编制安全性评价方案；

5、将安全性评价方案报送有相应资质的房屋安全鉴定机构审核并签署意见后报市住房保障管理部门审批通过后方可组织实施；

6、在规定时间内完成安全性改造加固工程的招标工作并进行施工监督指导，确保改造加固工程的顺利进行。

7、在规定的时间内向申请人提供经过有关部门承接的检测机构的房屋完损状况和使用功能改变程度的技术性复核认定材料(含照片)作为申请人对该次房屋维修费用支付凭证的补充依据。

由于钢结构的耐火性能较差，由于温度的升高，钢的屈服强度和弹性模量迅速减小。近年来，大规模火灾给人们的生活和财产造成了严重的损失。所以，一定要对火灾后钢结构的损伤进行科学的检验和鉴定。那么，在火灾后对钢结构构件需要进行哪些检测呢？

在房屋加固施工前必须提取安排好各施工人员的组织协调，施工可以顺利有序的进行。避免影响到后续施工的质量以及效率。