

液压式水泥承留器

产品名称	液压式水泥承留器
公司名称	濮阳市科锐机械工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦田路交叉口东北角
联系电话	0393-4465557 19139386379

产品详情

一、用途

液压式水泥承留器主要用于对油、气、水层进行临时、**性封堵或二次固井，通过承留器将水泥浆挤注进入环空需要封固的井段或进入地层的裂缝、孔隙，以达到封堵和补漏的目的。

二、工作原理

坐封：油管加压达到4-6MPa时，启动销钉剪断，两级活塞依次推动上下推筒向下行驶，同时使上卡瓦、上锥体、胶筒和下锥体向下行驶，推动力达到18T左右（压力10-12Mpa），坐封完毕，丢手销钉剪断，实现丢手。丢手完毕后，中心管再加压到20-24Mpa，球座销钉剪断油管泄压同时球座脱落到接球篮。

由于丢手时受油管热胀冷缩的影响，丢手后插管上行脱离了承留器，这时必须将管柱自然落下使插管再次插入承留器。插入后油管加压10Mpa正挤验封，求吸水并挤

注作业。

三、技术参数

常有规格5-1/2 和7 的两种规格。具体咨询网站在线客服。

四、产品特点

1、坐封、挤注管柱一次完成，操作方便，工作量小挤注作业后可自动关闭下部。

2、插管开放式设计，水泥承留器也是开放式设计，有效防止砂垢堵塞，杜绝开关不灵。