

双流体脱硝喷枪 北科环保 环保协会推荐 脱硝喷枪

产品名称	双流体脱硝喷枪 北科环保 环保协会推荐 脱硝喷枪
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

北科环保环保卧式液体喷射焚烧炉

图1为典型的卧式液体喷射焚烧炉膛，脱硝喷枪，辅助燃料和费化烯江故全烟电

烧器进入炉膛，火焰温度为1430-1650，废液经蒸瓶，化后与心田架

嘴喷入火焰区燃烧。燃烧室停留时间为0.32.0s，焚烧炉出可温威为812m

1200，燃烧室出口空气过剩系数为1.2~2.5，双流体脱硝喷枪，排出的烟气进入急冷室或余

热锅炉回收热量。卧式液体喷射英烧炉一般用于处理含灰量很少的有机废

东北制药总厂1982年采用硅砖砌成直径600mm，长4300mm的圆形炉膛

式液体喷射英烧炉[51。以氯等素的副产物为燃料，处理VC

脱硝喷枪雾化原理:

气液体在空气帽和液体帽内部混合，雾化原理为空气裂和撞击，具有雾化颗粒直径小，覆盖面广，穿透力强等优点；

利用压缩空气与液体的摩擦，能够产生非常均匀细密的雾化效果，水泥厂脱硝喷枪，正常情况下雾化颗粒直径80微米以下；

{脱硝喷枪}脱硝喷枪头由连接本体和喷雾装置组成，喷雾装置是液体帽和空气帽；

喷枪体一般采用：316L及310ss材质；

脱硝喷枪安装方式：

可根据现场的实际环境要求选择法兰安装（法兰大小）和快拆式安装；

脱硝喷枪在炉内的长度和可调节性能；

潍坊北科环保设备有限公司的产品，在市场通用脱硝喷枪的基础上对脱硝喷枪进行改进，脱硝效率提高了5-10%；脱硝喷枪的使用寿命相应的延长3个月以上；对于新技术的应用咨询，具体可咨询潍坊北科环保设备有限公司！

普通脱硝喷枪气、液一般是在喷嘴处混合形成雾化，喷嘴一旦被磨坏，液体就不再雾化会以水柱形式喷出，SCR脱硝喷枪，不但失去脱硝率，氨逃逸迅速高速上升，而且液体碰到锅炉内壁，还会导致锅炉浇注料损毁或爆管。潍坊北科环保设备有限公司研发的新型耐磨脱硝喷枪采用了混合器、枪体尾部混合雾化技术，即便喷嘴损坏，喷出的液体仍然能保持良好的雾化效果，不但对锅炉不会造成任何损害，且依然能保持良好的脱硝效果，从而潍坊北科环保迅速成为SNCR脱硝领域业内品牌。

双流体脱硝喷枪-北科环保-环保协会推荐(在线咨询)-脱硝喷枪由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。