

# 机械式水泥承留器

产品名称	机械式水泥承留器
公司名称	濮阳市科锐机械工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦田路交叉口东北角
联系电话	0393-4465557 19139386379

## 产品详情

### 一、用途

水泥承留器主要用于对油、气、水层进行临时、\*\*性封堵或二次固井，通过承留器将水泥浆挤注进入环空需要封固的井段或进入地层的裂缝、孔隙，以达到封堵和补漏的目的。

### 二、工作原理

水泥承留器与机械坐封工具连接后，通过油管下放到预定位置，上提、旋转、再下放，使得上卡瓦释放，提拉管柱坐封水泥承留器，旋转丢手，再次将机械坐封工具插入承留器中，打开阀体，即可进行挤注水泥作业。

### 三、技术参数

外径 (inch)	工作套管内径		坐封力 (吨)	最高工作压 (MPa)
	*小 (mm)	*大 (mm)		

4-1/2	90	97.18	103.89	12.7~13.6	70
5	100	105.56	115.82		
5-1/2	110	116.33	128.12		
5-3/4	120	124.1	134.37		
6-5/8	136	142.1	155.83	20.4~22.7	
7	144	152.5	166.07		
7-5/8	160	168.27	180.98		
8-5/8	180	190.78	205.67		
9-5/8	206	214.25	230.2		
10-3/4	240	245.36	258.88		
11-3/4	265	273.61	283.21		
11-3/4	252	258.88	273.61		
13-3/8	300	309.25	322.96		
16	360	370.23	387.35		

#### 四、产品特点

1、结构紧凑、外径小，易于钻除；

2、可直接用机械坐封工具坐封；

3、油管连接下入，无需其他额外设备；

4、一趟管柱即可完成坐封、挤注；

5、可以承受较高压力，具体承压等级详见技术参数表；

6、常规胶套推荐使用温度150 以内。