

中密度纤维板检测 - 第三方检测机构

产品名称	中密度纤维板检测 - 第三方检测机构
公司名称	国联质量检测
价格	.00/件
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

产品详情

中密度纤维板检测 - 第三方检测机构我们有经验丰富的材料检测工程师，提供装饰材料检测服务。

检测详情：

检测对象	检测内容	检测标准
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等	硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验	以实际产品为准
中密度纤维板	幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度	《中密度纤维板》GB/T 11718-2009
细木工板	外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度	《细木工板》GB/T 5849-2016
普通胶合板	规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量	《普通胶合板》GB/T 9846-2015

浸渍胶膜纸饰面人造板	外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量	《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 15102-2017
------------	--	---------------------------------

装饰装修材料检测是指对建筑装饰材料进行质量检测，以确保其符合国家相关标准和安全要求。现代建筑装饰中，材料种类繁多，如地砖、壁纸、油漆、涂料等等。但是，这些材料中存在着各种不安全的因素，例如铅、甲醛、苯等有害物质含量过高，可以对人的健康产生严重的影响。