

西门子PLC模块CPU312C性能参数

产品名称	西门子PLC模块CPU312C性能参数
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 代理区域:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子PLC模块CPU312C性能参数

浔之漫智控技术有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着**的库存，*优惠的价格

，*优质的售后服务和*强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

数量	说明
	状态和错误指示灯： CPU 315-2 DP BFBF1 和BF 2 只有一个总线故障 LED：CPU 317-2 DP 有两个总线故障LED：
	SIMATIC MMC 卡的插槽（包括弹出装置）
	模式选择器
	1. 接口X1（MPI 用于CPU 315-2 DP，MPI/DP 用于CPU 317-2 DP）
	2. 接口X2（DP）
	电源连接

控制 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统的库。该系统用作 PROFINET IO 设备或在 SIMATIC S7-300/S7-400 中作为 PROFIBUS DP 从站。SIPLUS HCS 是敏感工业热问题的智能解决方案，可确保对电阻负载进行高精度控制。根据要求，我们提供通过 PROFINET 或 PROFIBUS 实现通信连接的 SIPLUS HCS4200 和 SIPLUS HCS4300 加热控制系统。通过本应用示例，您将获得用于 STEP 7 V5.5 SP4 的“LHcs4x00”模块库，从而控制作为 PROFINET 设备或在 S7-300 或 S7-400 中作为 PROFIBUS 从站的 SIPLUS 4200/4300 加热控制系统。

在 WinCC (TIA Portal) 中组态与 S7-300/400 和 S7-1500 控制器交互的消息和报警。除了单个消息和报警的描述外，详细的分布说明也可帮助用户进行项目组态。在机器和设备运行期间，必须显示关于 HMI 设备上的运行状态、错误以及各个过程状态的信息。WinCC (TIA Portal) 报警系统可提供广泛的报警类型，可满足各种使用情况。此应用说明旨在阐释报警系统的好处以及各种报警类型的差异，帮助用户选择自动化任务的报警。该应用为您提供：
：WinCC (TIA Portal) 中不同报警类型概览。
WinCC (TIA Portal) 中不同报警类型的详细组态说明。

DP/DP coupler 上插头终端电阻使用方法两个 DP 主站可以使用 DP/DP coupler 来传输数据。DP/DP coupler 上有两个 RS485 接口，连接方法与 OLM 相同。

图14 1网段只有进线，2网段只有进线

图15 1网段只有进线，2网段有进线出线

图16 1网段有进线出线，2网段有进线出线