

1746-IB16 人机界面

产品名称	1746-IB16 人机界面
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	564.00/件
规格参数	西门子:3453 200系列:235 美国:2353
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

1746-IB16 人机界面

紧凑型 CPU，带 192 KB 工作存储器，24 DE/16 DA，4AE，2AA，1 Pt100，4 个快速计数器(60 kHz)，1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口，2 个以太网 PROFINET 接口，带双端口交换机，集成电源 24V DC，前连接器（2x 40）和需要微型存储卡

设计

S7-300 可以实现空间节省和模块式组态。除了模块，只需要一条 DIN 安装轨用于固定模块并把它们旋转到位。

这样实现了坚固而且具有 EMC 兼容性的设计。

随用随建式的背板总线可以通过简单的插入附加的模块和总线连接器进行扩展。S7-300 系列丰富的产品既可以用于集中扩展，也可用于构建带有 ET 200M 的分布式结构；因此实现了经济效的备件控制。

扩展选件

如果自动化任务需要超过 8 个模块，S7-300 的中央控制器 (CC) 可以使用扩展装置 (EU) 扩展。中心架上多可以有 32 个模块，每个扩展装置上多 8 个。接口模块 (IM) 可以同时处理各个机架之间的通讯。如果工厂覆盖范围很宽，CC/EU 还可以相互间隔较长距离安装（长 10m）。

在单层结构中，这可以实现 256 个 I/O 的组态，在多层结构中多可以达到 1024 个 I/O。在带有 PROFIBUS DP 的分布式组态中，可以有 65536 个 I/O 连接（多 125 个站点，如通过 IM153 连接的

ET200M)。插槽可自由编址，因此无需插槽规则。

S7-300 模块种类丰富，还可以用在分布式自动化解决方案中

HP ProLiant DL580 G3 Power Supply Backplane 411795-001

HP ProLiant DL580 G3 Media Board 416422-001

HP ProLiant BL460c Dual Xeon E5345 2.33GHZ 4GB RAM

HP ProLiant DL580 G3 Memory Backplane 412327-001

Dell PowerEdge R410 Dual Xeon L5520 2.26GHZ 16GB RAM

HP Z600 Workstation Xeon E5620 2.4GHZ 4GB RAM 1 X 1TB

Dell Poweredge M710 Dual Xeon E5620 2.40GHZ 4GB RAM

HP Z800 Workstation Xeon E5620 2.4GHZ 4GB RAM 1 X 1TB

Dell Precision T7500 Xeon E5504 2.0GHZ 4GB 1 X 1TB

HP COMPAQ Smart Array 431 SCSI Controller 143886-001

Intel Xeon Quad Core Processor E5320 1.86GHZ SL9MV

Dell Drac II Remote Access Card 743NE

Dell Perc3 Quad Channel Raid Controller 9M905

Intel Xeon Quad Core Processor W3570 3.20GHZ SLBES

ACULAB AC6191_152 PCI Card With AC6132 PM4-T1

Intel Xeon Quad Core Processor W3540 2.93GHZ SLBEX

HP Remote Lights-Out Plug-in card PCI - 232386-001

IBM HS22 Intel Xeon X5677 3.46GHZ CPU Kit 59Y5714