

铝合金制品检测 - 第三方检测机构

产品名称	铝合金制品检测 - 第三方检测机构
公司名称	国联质量检测
价格	32.00/项起
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

产品详情

铝合金制品检测 - 第三方检测机构 装饰装修材料检测需要依靠专业的技术设备和技术人才，我国已有多家检测机构进行相关工作，受到广大市民的普遍欢迎和支持。在日常生活中，我们应该选择合格、健康、环保的装修材料，为自己和家人创造一个良好的居住环境。

检测详情：

检测对象	检测内容	检测标准
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等	硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验	以实际产品为准
中密度纤维板	幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度	《中密度纤维板》GB/T 11718-2009

细木工板	外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度	《细木工板》 GB/T 5849-2016
普通胶合板	规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量	《普通胶合板》 GB/T 9846-2015
浸渍胶膜纸饰面人造板	外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量	《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 15102-2017

不锈钢石材挂件钢号为22以上，或根据项目实际需要采用34钢号连接配件。石材厚度要求在2mm以上，25mm高以内的墙体，竖向需采用5#槽钢，横向采用4mmx4mm型角钢，间距根据石材的横缝排版确定，25mm高以上的墙体，竖向需采用8#槽钢，横向采5mmx5mm型角钢，间距根据石材的恒丰排版确定。胶粘剂粘贴施工工艺木基层面粘贴石材工艺，适用于小面积、小块面材料施工范围（如文化石、装饰线、踢脚线），须用AB胶结合不锈钢自攻螺钉粘接固定，石材背面应挖成倒八字型孔，要做好防腐处理。