

# 板材检测 - 第三方检测机构

产品名称	板材检测 - 第三方检测机构
公司名称	国联质量检测
价格	32.00/项起
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

## 产品详情

板材检测 - 第三方检测机构 装饰装修材料检测是指对建筑装饰材料进行质量检测，以确保其符合国家相关标准和安全要求。现代建筑装修中，材料种类繁多，如地砖、壁纸、油漆、涂料等等。但是，这些材料中存在着各种不安全的因素，例如铅、甲醛、苯等有害物质含量过高，可以对人的健康产生严重的影响。

检测详情：

检测对象	检测内容	检测标准
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等	硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验	以实际产品为准
中密度纤维板	幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度	《中密度纤维板》GB/T 11718-2009

细木工板	外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度	《细木工板》 GB/T 5849-2016
普通胶合板	规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量	《普通胶合板》 GB/T 9846-2015
浸渍胶膜纸饰面人造板	外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量	《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 15102-2017

建材在市场应用优劣势分析优势：产品采购环境熟悉，市场竞争充分，易于取得公平的采购价格；相对国外产品，产品在幕墙、铝合金门窗、家具、木饰面板、石材、纺织品、钢材等方面有较明显的价格优势；近年来，建材的产品质量提高较快，品种日益丰富，基本可以满足各种项目需求；建材企业服务意识好，行动迅速，供货时间有保障；承包商对建材产品的生产工艺和产品性能更易把握，便于控制现场施工；承包商与材料供应商能够在产品的技术支持和售后服务方面进行充分和有效沟通，共同采取积极措施解决问题。