

浸渍胶膜纸饰面人造板检测 - 第三方检测机构

产品名称	浸渍胶膜纸饰面人造板检测 - 第三方检测机构
公司名称	国联质量检测
价格	32.00/项起
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

产品详情

浸渍胶膜纸饰面人造板检测 - 第三方检测机构 装饰装修材料检测可以达到以下几个目的：首先，保障居民健康安全，当装修材料超标时，及时发现认定并进行替换，保证居民居住的环境健康；其次，保障建筑质量，合格的装修材料可以提高建筑物的安全性和美观度；*后，需要遵守国家相关标准和规定，加强建筑物的管理。

检测详情：

检测对象	检测内容	检测标准
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等	硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验	以实际产品为准
中密度纤维板	幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度	《中密度纤维板》GB/T 11718-2009

细木工板	外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度	《细木工板》 GB/T 5849-2016
普通胶合板	规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量	《普通胶合板》 GB/T 9846-2015
浸渍胶膜纸饰面人造板	外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量	《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 15102-2017

下面给大家介绍一下如何挑选质量好的花岗岩石材产品做家装：花岗岩的特点是结构致密、吸水率很小、质地坚硬、强度很高，特别是抗压强度可达12-25kg/平方厘米。由于花岗岩的主要组成矿物对酸的抵抗能力很强，因此极耐酸腐蚀，耐碱类的侵蚀也有较强的抗蚀力。花岗岩不易风化变质，外观色泽可保持百年以上，因而多用于外墙饰面。由于它对空气中的酸有很强的抗蚀能力，比大理石硬度高、耐磨，在耐久性方面是大理石、水磨石等其他石材所不能及的，因此是较为理想的建筑装饰天然石材。