

## PVC地板检测 - 第三方检测机构 CNAS资质

产品名称	PVC地板检测 - 第三方检测机构 CNAS资质
公司名称	国联质量检测
价格	32.00/件
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

## 产品详情

PVC地板检测 - 第三方检测机构装饰装修材料检测需要依靠专业的技术设备和技术人才,我国已有多家检测机构进行相关工作,受到广大市民的普遍欢迎和支持。在日常生活中,我们应该选择合格、健康、环保的装修材料,为自己和家人创造一个良好的居住环境。

检测详情:

检测对象	检测内容	检测标准
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等	硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验	以实际产品为准
中密度纤维板	幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度	《中密度纤维板》GB/T 11718-2009
细木工板	外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度	《细木工板》GB/T 5849-2016
普通胶	规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度	《普通胶合板》GB/T 9846-2015

合板	、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、 甲醛释放量	
浸渍胶膜纸饰面人造板	外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量	《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 15102-2017

天然大理石的纹理多样，装饰效果很强。颜色及品种极为丰富，可通过不同颜色有机组合为不同风格的图案。其使用范围也极为广泛，如酒店大堂、过道、卫浴间等。马赛克其强烈的个性色彩，让不少人在装修卫浴间时多了一种选择。石材马赛克,石材拼花防滑耐磨、色泽丰满、吸水性好，这是消费者选择马赛克的主要理由，另外，在选购时可注意以下几个方面：规格齐整。选购时要注意颗粒之间是否同等规格、大小一样，每小颗粒边沿是否整齐，将单片马赛克置于水平地面检验是否平整，单片马赛克背面是否有太厚的乳胶层。

国联质检是法定第三方检测机构，PVC地板检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。