

CQB-F型氟塑料磁力泵

产品名称	CQB-F型氟塑料磁力泵
公司名称	上海好达泵阀有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路159号
联系电话	86-02161855777 13816918255

产品详情

一、产品特点：

防漏设计，取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。

由于CQB-F型氟塑料磁力泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。二、工作原理：驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。三、产品用途：CQB-F型氟塑料磁力驱动泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。

使用温度：-20 至100 。

四、型号意义：例如：CQB50-40-160F

CQB-磁力驱动离心泵

50-吸入口直径(mm)

40-排出口直径(mm)

160-叶轮名义直径(mm)

F-氟塑料

CQB-F型氟塑料磁力泵性能参数

型号	口径(mm)		流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	汽蚀余量 (m)	电压 (v)
	进口	出口					
CQB16-12-80F	16	12	1.8	8	0.18	6.0	220/380
CQB20-14-100F	20	14	3	12	0.37	6.0	220/380
CQB32-25-125F	32	25	3.2	20	1.1	5.0	380
CQB40-32-115F	40	32	6.3	15	1.1	6.0	380
CQB40-32-145F	40	32	6.3	25	1.5	5.0	380
CQB50-40-125F	50	40	12.5	20	2.2	3.5	380
CQB50-40-160F	50	40	12.5	32	4	3.5	380
CQB65-50-125F	65	50	25	20	4	4.0	380
CQB65-50-160F	65	50	25	32	5.5	4.0	380
CQB80-65-125F	80	65	50	20	7.5	4.0	380
CQB80-65-160F	80	65	50	32	11	4.0	380

注:表中CQB20-14-100F----CQB80-65-160F都可配防爆电机