

# 木托盘胶合板木托盘

产品名称	木托盘胶合板木托盘
公司名称	合肥德华木业加工厂
价格	56.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区合六路炮院路口东10米
联系电话	0551-65103332

## 产品详情

本公司托盘系列有：实木托盘、胶合板托盘、欧标木托盘、纸制托盘，塑料托盘。木托盘：是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用最广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的，塑料的，金属等材料

木质是现在使用最广的，因为其价格便宜、结实。胶合板托盘 胶合板（多层复合板）托盘材料是用各类木制余料经高压压制处理而成，托盘具有高抗压、高承重性能、同时避免了传统木托盘的木结、虫蛀、色差、温度高等缺点。胶合板托盘：可适用于任何货物的内销和外销物流运输。托盘具有防水性能好，生产工艺简单，成本较低，出口免蒸熏等优点，也是替代木托盘的最佳选择，使用适应性强。木托盘运输：货物按一定要求，合理组装在一个标准托盘上，成为一个运输单位，有利于机械化装卸托运和堆存的一种运输方式。木托盘运输适宜于包装件杂，不易于人工装卸，又不易于机械化作业或装卸容易破损的货物。每一个托盘上摆放的货物必须捆扎牢固，使货物与托盘形成一体，确保货物的安全不易散漏。

原木材料：目前国内木托盘的材料主要有松木、铁杉、冷杉以及其他杂类硬木，不同的材料代表托盘的不同使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。水分含量：托盘原木料的水分含量影响托盘的收缩变形，甚至开裂。应用高标准的托盘对其水分含量指标有严格的控制。欧洲木托盘标准规定水分含量不能超过木材干燥状态时质量的22%，在22%~26%范围内被定义为小缺陷，超过26%即不合格。

木托盘（wood pallet）：以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用最广的，因为其价格便宜、结实。

主要参数：长/宽/高/长宽高误差/对角线误差/额定载荷/最大堆码层数/挠曲度/表面防滑系数

优点：精确度高、不易变形，用高强度螺钉加固，不会起钉，牢固性好