

西门子3RW30软启动器代理商介绍

产品名称	西门子3RW30软启动器代理商介绍
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:3RW30软启动器 产的:德国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

西门子3RW30软启动器代理商介绍, 西门子3RW30软启动器代理商介绍, 3RW30软启动器, 西门子3RW30软启动器, 3RW30软启动器代理商

3RW30 软启动器

[订货数据](#)

[附件](#)

[产品信息](#)

[组态工具](#)

[比较更多操作](#)

产品编号 / 产品说明	目录价格 / 您的价格
3RW3013-1BB04SIRIUS 软起动机 S00 3.6 A , 1.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子	显示价格

3RW3013-1BB14SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 显示价格
螺钉端子

3RW3013-2BB04SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 显示价格
笼卡型端子

3RW3013-2BB14SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 显示价格
笼卡型端子

3RW3014-1BB04SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 显示价格
螺钉端子

3RW3014-1BB14SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 显示价格
螺钉端子

3RW3014-2BB04SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 显示价格
笼卡型端子

3RW3014-2BB14SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 显示价格
笼卡型端子

3RW3016-1BB04SIRIUS 软起动器 S00 9 A , 4 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 显示价格
螺钉端子

3RW3016-1BB14SIRIUS 软起动器 S00 9 A , 4 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 显示价格
螺钉端子

西门子3RW30软启动器代理商介绍，西门子3RW30软启动器代理商介绍，3RW30软启动器，西门子3RW30软启动器，3RW30软启动器代理商

SIRIUS 3RW30 软启动器

SIRIUS 3RW30 基本性能型软启动器适合三相异步电机的软启动。

由于进行两相控制，不仅可将所有三相的电流在整个启动过程中保持在*小值，而且还消除了干扰性的直流成分。这不仅使得电机的两相启动高达 55 kW（400 V 时），也避免了如使用星-三角启动器产生的电流和转矩峰值。

SIRIUS 3RW30 基本性能型软启动器及其附件

优势

3RW301.

产品特性/功能	性能/优点
小型模块化设计	控制面板布局节约空间，安排清晰
使用电位器进行参数设置	调试简单而快速
集成在 SIRIUS 模块化系统中	各模块连接到电机启动保护器
混合开关装置和两相电机控制	通过避免直流分量，实现极低功耗和优化的电机控制

应用

3RW30 软启动器可用于三相异步电机的软启动。

由于两相控制，在整个启动时间内，电流在各个相位始终保持在*小值。由于连续电压影响，在星形-三角形启动器条件下无可避免的现象，如电流和转矩峰值，在这种情况下不会发生。