

软化水设备|养殖用软化水设备|2012软化水设备行情

产品名称	软化水设备 养殖用软化水设备 2012软化水设备行情
公司名称	山东青州同泰水处理科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州经济开发区
联系电话	0536-2132832 13780885310

产品详情

全自动软水器采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该设备流出后变为硬度极低的软化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后，必须进行再生。软化水用饱和的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交换能力，并将废液排出。全自动软水器是将软化器运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制，并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器装置的基本构成为：FLECK或Autotrol多路控制阀、树脂罐（含001*7树脂）、盐箱及管路系统。

全自动软水器特点：

水质软化过程自动化：该设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。

高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。省工：无需专人操作，安装简便。

无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。省水：制水率98%以上。

省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。

罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。

适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

全自动软水器技术参数：

原水硬度：8mmol/L（如原水硬度 > 8mmol/L，需要重新设计，请与公司联络查询）

出水残余硬度：0.03mmol/L 工作压力：0.2-0.6Mpa 工作温度：2-50 罐体承压：0.8Mpa

自控电源：220V 50HZ 全自动软水器广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业，该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点，将给客户带来最佳的经济运行工况。青州同泰水处理设备有限公司专业生产销售大量批发软化水设备|全自动软水器|空调软化水设备|锅炉水设备 联系电话：0536-2139962 13963633002

网址：www.tongtaijx.com 邮箱：tongtaijx@sina.com