

# CQF重型磁力驱动泵

产品名称	CQF重型磁力驱动泵
公司名称	上海好达泵阀有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路159号
联系电话	86-02161855777 13816918255

## 产品详情

### 一、产品概述：

CQF型工程塑料磁力泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品，设计合理，工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀等特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。

### 二、产品特点：

磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、钢玉陶瓷、增强聚丙烯等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

### 三、产品用途：

CQF型工程塑料磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。四、型号意义： 例如：40CQF-20

40-泵进口直径(mm)

CQ-磁力驱动泵

20-工作扬程(m)

F-材质为塑料

## CQF型工程塑料磁力泵性能参数

型号	口径		流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	电压 (v)	材质
	进口(mm)	出口(mm)					
8CQF-2	8	6	0.9	2	0.01	220	工 程 塑 料
10CQF-3	10	8	0.9	3	0.01	220	
14CQF-5	14	10	1.2	5	0.12	220/380	
16CQF-8	16	12	1.8	8	0.12	220/380	
20CQF-12	20	12	3	12	0.37	220/380	
32CQF-15	32	25	6.6	15	1.1	380	
32CQF-25	32	25	6.6	25	1.1	380	
40CQF-20	40	32	10.8	20	2.2	380	
50CQF-25	50	40	14.4	25	3	380	
50CQF-32	50	40	14.4	32	4	380	
50CQF-40	50	40	13.2	40	4	380	

注:表中20CQF-12---50CQF-40都可配防爆电机