

SONY EVI-D70 D70P 通讯型彩色视频会议摄像

产品名称	SONY EVI-D70 D70P 通讯型彩色视频会议摄像
公司名称	深圳普安视实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安区
联系电话	0755-88361222-8002 13922867071

产品详情

SONY EVI-D70/D70P 通讯型彩色视频会议摄像机

[EVI-D70/EVI-D70P](#)是索尼

在业界领先的平移/倾斜/缩放摄像机产品系列中的成员，由于拥有一个18倍光学变焦镜头，这些摄像机产品使得用

户可以极高的清晰度对

微小或远距离物体加以放大。最重要的是，在

索尼的通用[EVI摄像机](#)中是首次实现。[EVI-D70P](#)

还配备有各种便捷的功能，如自动ICR功能、报警功能和RS-232C/422串行控制，这使得它们对于远距离学习、礼拜场所、法庭、事件现场、音乐厅等远程拍摄应用来说是一种理想的选择。

* 216x缩放比率 (18x光学，12x数字) * 宽范围，高速度平移/倾斜 *

平移角度：-170° 至+170° (最大平移速度：100°/秒) *

倾斜角度：-30° 至+90° (最大倾斜速度：90°/秒) * 带有Exview HAD CCDTM的超级图像质量 *

最小照明：1Lx * 水平分辨率：460电视线 (EVI-D70P)；470电视线 (EVI-D70) *

天花板可安装或桌面安装 * RS-232C或RS-422串行控制(VISCATM命令) * 自动ICR功能 * 报警功能 *

自动关闭/夜晚关闭功能 * 菊花链能力(最多七台摄像机) * 六位置预设置 * 多功能IR遥控器(r)单元

型号	EVI-D70P
视频信号	PAL
像素	752 X 582

水平清晰度	460电视线
镜头	18倍光学变焦, f=4.1mm(宽) 到73.8mm(电视), F1.4 至F3.0
视角(水平方向)	2.7度(远端) 至48度(近端)
最短对象距离	10mm(近端) 至800mm(远端)
最低照度	1Lx(F1.4)
自动曝光	自动/手动/优先级AE,曝光补偿,背光补偿
快门速度	1/10 至1/10000秒
增益	自动/手动(-3 至+28dB)
白平衡	自动、ATW、室内、室外、一次按压、手动
信噪比	超过50dB
AE控制	自动、手动、优先级模式、亮度、EV补偿、背光补偿
EV补偿	-10.5 至+10.5dB (1.5dB每档)
平移/倾斜	平移
预设位	6个位置
图像效果	取负效果,黑白
视频输出	VBS,Y/C
控制端子	RS-232C(8-微针型DIN)控制(VISCA), 波特率:9.6kb/s,38.4kb/s
所需电源	DC10.8至13.2伏
功率消耗	12瓦
工作温度	0至40oC
储存温度	-20oC至6+0oC

重量	950g
尺寸 (宽x高x深)	132 × 144 × 144
本体颜色	黑/白

AC电源适配器 IR遥控器单元