

SONY EVI-HD3V 通讯型彩色摄像机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | SONY EVI-HD3V 通讯型彩色摄像机 |
| 公司名称 | 深圳普安视实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳宝安区 |
| 联系电话 | 0755-88361222-8002 13922867071 |

产品详情

SONY EVI-HD3V 通讯型彩色摄像机

产品描述:

作为世界范围内云台摄像机领军企业的[索尼](#)公司又推出了两款新型[高清摄像机](#)，这两款摄像机非常适合于进行视频会议、远程教学、企业培训和法庭等场合的应用，由此，[索尼](#)的平移/俯仰/缩放（P/T/Z）摄像机产品系列进一步得到丰富。无论用户需要的是标清、720P、1080i还是1080p，[索尼](#)P/T/Z[高清摄像机](#)都能够轻松捕捉逼真的画面。新推出的[EVI-HD7V](#)和[EVI-HD3V](#)云台采用了多合一的设计，汇集了[索尼](#)在高清技术领域的丰富经验，并搭载了成熟的低噪音云台机械装置。用户与远在全球各地的人们通信，有如同处一室一般清晰、逼真。[EVI-HD7V](#)可拍摄最高1080p/60*1格式的高质量数字图像，而[EVI-HD3V](#)虽然价格较低，也可拍摄最高720p/60的高质量图像。这两款摄像机均装有DVI接口，可方便地与计算机监视器链接。*1: 1080p/60 格式仅限于 [EVI-HD7V](#)。

- 720p/60 [EVI-HD3V](#)

可拍摄出最高720p/60的高质量高清画面，而它的性价比却非常出色，可大大降低系统的总成本。

- DVI-I接口

通过DVI-I接口，[EVI-HD7V](#)可以方便地与带有现时通用数字或模拟接口（如DVI-

D和模拟分量)的高清或计算机监视器连接,进行高质量的数字显示。

- (1) 产品适用的灵活性以及从标清到全高清的视频输出选择 EVI-HD系列提供多种格式并且是自然顺畅的视频图像
- (2) 高质量图像传输
- (3) 宽范围、安静、快速的平移/俯仰移动
- (4) 10倍光学变焦(使用数字变焦后为40倍)
- (5) RS-232C(遥控VISCA™协议)
- (6) 6个预设位
- (7) 通过屏幕菜单,可使用红外线遥控器进行设置

| | |
|-------|--|
| 产品型号 | EVI-HD3V |
| 成像器件 | 1/3英寸CMOS |
| 信号系统 | 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 x 480p/59.94 |
| 镜头 | 10倍光学变焦,使用数字变焦后为40倍, f=3.4到33.9 mm, F1.8到F2.1 |
| 最小物距 | 100mm(广角) |
| 水平视角 | 3度(远端)到70度(广角),输出高清信号时 |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 最低照度 | 15 lx(50 IRE, F1.8) |
| 曝光控制 | 自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度 |
| 快门速度 | 1/60到1/10,000秒(59.94 Hz系统), 1/50到1/10,000秒(50 Hz系统) |
| 增益 | 自动/手动(-3到+18 dB) |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/一键式自动/手动 |
| 信噪比 | 50 dB |
| 平移/俯仰 | 平移:正负100度(最高速度为300度/秒)俯仰:正负25度(最高速度为125度/秒) |
| 预设位 | 6个位置 |
| 视频输出 | DVI-I(数字和模拟) |
| 控制接口 | RS-232C(8针小型DIN)控制(VISCA) |
| 电源规格 | 直流电12 V(直流电10.8到13.0 V) |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 功耗 | 最高26.4 W (直流电12 V) |
| 操作温度 | 0 到 40度 |
| 存放温度 | -20 到 60度 |
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 250 x 152 x 135 mm (不包括突出部分) |
| 重量 | 约 1.5 kg |
| 随机附件 | 交流电适配器 , 交流电缆 , 红外线遥控器 , 操作说明书 |