

三通闸，上海三通闸机

产品名称	三通闸，上海三通闸机
公司名称	上海曙懿智能化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海宝山区共康路5号（绿地风尚天地）4号楼906
联系电话	021-60297226 13818195823

产品详情

工厂，工地，物业,娱乐场所还在为未经允许私自闯入的人烦恼吗？下面我们来看看解决方法吧
三辊闸又名三棍闸，三滚闸，三杆旋转闸机，三叉闸 三辊闸的组成：

1、辊闸控制板2、辊闸机芯3、辊闸杆子4、框架结构，SUS304不锈钢5、LED模块

按外观分为桥式三辊闸（桥式豪华圆弧三辊闸，桥式直角三辊闸，桥式圆角三辊闸，桥式斜角三辊闸，桥式蝶形三辊闸，桥式八角三辊闸，立式三辊闸（豪华立式三辊闸，立式柱型三辊闸）。按运作方式又可分为：全自动三辊闸，半自动三辊闸，手动三辊闸。按通行方式又分为：单向通道三辊闸，双向通道三辊闸。

一、主要技术参数 外形尺寸：长1200*宽280*高990(mm) 闸杆转向：单向、双向 重量：约70Kg
电源电压：AC220V ± 10V，50Hz 工作环境温度：- 15 ~ 60 相对湿度：小于95%，不凝露
闸杆长：500(mm)，组成通道宽度：520-550(mm) 通行速度：40人/分钟（IC卡）电机：25W/24V
输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号 驱动电流 > 10mA 通信接口：
RS485电器标准 通信距离： 1200米

三辊闸功能： 防反冲：如行人从相反方向进入通道，立刻锁住；

有效的防尾随功能，非常有效防止一次过多人的情况；

多种工作模式：可单或双向读卡、指纹或人脸识别；可单向或双向通行；

断电落杆，通电手动上杆功能，在紧急情况时可快速控制落杆，组织人员疏散；

液压减震器可自由调节三辊闸回位，减小闸机工作噪音，加快过人速度，防止打伤行人； 标准开关信号输入：可外接条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式控制三辊闸运行；

有统一、标准的对外接口，可与多种读写设备相接，便于系统集成，并可通过计算机系统实现远程控制与管理； 有自动复位功能：当读卡、指纹或人脸识别后，如通行者在规定时间未通行，系统将自动取消本次通行权限，限制通行时间可按需设定。 三辊闸可与其他通道产品配合使用。

适用范围：1、运输站点：火车站、地铁站、机场、车站、码头等。
2、娱乐场所：游泳馆、游泳景点、商务会所、游乐场、电影院等
3、商业服务场所：商场、超市、宾馆、会所、银行等

4、科教办公单位：商务大厦、政府机关、学校、图书馆等。

5、房产、物业单位：小区、工厂、施工现场、新建楼盘等 6、特殊通道控制等等。

联系方式：联系人：李欣 13818195823 在线QQ：812541522 曙懿智能化-李欣 电话：021-60297226
021-60297227 网 站：<http://www.syiznh.com> 公司名称：曙懿智能化科技（上海）有限公司