

钢塑复合土工格栅新疆厂家抗拉强度50-50KN

产品名称	钢塑复合土工格栅新疆厂家抗拉强度50-50KN
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDP E土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。公司提供施工指导，良好的售后服务。3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。

4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现、经济的加筋效果。

1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持其原有物理性能。不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好。物理性能：比重297-37kg/m³ 耐压强度：25-26kg/cm³ 弹性系数：1.3-1.5 × 16kg/cm² 吸水率。具体分类如下：A类：优质的大理石，具有相同的、极好的加工品质，不含杂质和气孔。B类：特征接近前一类大理石，但加工品质比前者略差；有天然瑕疵；需要进行小量分离、胶粘和填充。钢塑土工格栅是一种复合材料制品，由高强度钢丝和聚涂层组成。它的作用是加固土壤或石子等材料所组成的基层结构，使其具有更好的承载能力、抗冲击性和抗老化性能。在土木工程、道路建设、河道修建、矿山开采等领域得到广泛应用，是一种重要的土工材料。通过采用钢塑土工格栅，可以有效地提高工程的耐久性和安全性。

[焊接格栅、钢塑格栅广西厂家挡土墙加筋](#)