

延安消防通风管道 汇凯乐通风管道 消防通风管道安装

产品名称	延安消防通风管道 汇凯乐通风管道 消防通风管道安装
公司名称	陕西汇凯乐厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区天台路西北东路16号
联系电话	15991662304 15991662304

产品详情

风管的主要应用

(1)送风，包括通气，如送新风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用嘉兴不锈钢螺旋风管。

(2)送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。风管可内贴保温材料，消防排烟通风管道设置，外表看来美观。

(3)排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用风管的好处就是接口处少，可减少漏油漏气情况的发生。

(4)除尘。有些工厂生产车间很多，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道，可使用风管。

(5)散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用风管造价低、效果好。

陕西汇凯乐公司从事通风管道设计、制作、安装、维护、多方位于一体。本公司拥有风管自动生产线、法兰成型机、等离子数控车床等，国内先进的风道加工设备。

主营产品

一、各类通风管道工程设计、制作、安装及改造工程；通风管道 通风管道加工 风管加工 北京排风管道

排风管道 北京厨房排烟北京通风管道加工厂

二、酒店、食堂后厨排油烟工程，油烟净化；

三、北京通风管道工厂、车间排风管道、排烟管道、除尘、排废气等；

四、小区、商场、医院、公共场所的通排风、消防排烟；

五、中央空调通风管道、新风换气、空气净化、管道保温、风口安装；

六、各类异型铁皮风道、消音风道、生产加工

风管吊架不得直接吊在法兰上，并在适当处设防止摆动的固。防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设吊支架。法兰的垫料厚度为3—5mm，塑料不得凸入管内。连接法兰的螺栓。其螺母应在同一侧，材质按设计要求进行。风管水平安装，水平度应 $\leq 3/1000$ ，总偏差应 $\leq 20\text{mm}$ 。

风管垂直安装，垂直度应 $\leq 2/1000$ ，消防通风管道安装，总偏差应 $\leq 20\text{mm}$ 。人防出墙风管按人防要求作坡度。厂房通风管道风管的阀类调节部门应安装在便于操作的部位，阀板应顺气流方向插入，防火阀安装位置应正确，易熔件应在系统安装后装入。各类风口安装应平整，位置准确。转运部分应灵活，安康消防通风管道，与风管连接应牢固。柔性短管安装松紧适当，消防通风管道制作，不得扭曲。

建议在通风管道安装是一定要注意厂家安装的路线，和他安装的程序是否按照标准的安装过程，通风管道很重要一定要重视它安装的过程不要为了方便而乱改安装路线。

延安消防通风管道-汇凯乐通风管道

-消防通风管道安装由陕西汇凯乐厨房设备有限公司提供。陕西汇凯乐厨房设备有限公司是陕西西安,镀锌管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇凯乐厨房设备 领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇凯乐厨房设备 更加美好的未来。