

高附着力UV三防胶控制电路板防潮绝缘保护胶水快干三防漆

产品名称	高附着力UV三防胶控制电路板防潮绝缘保护胶水快干三防漆
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	3.60/公斤
规格参数	颜色:透明 定位时间:3-5秒 耐温范围:-50-150
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

高附着力UV三防胶控制电路板防潮绝缘保护胶水快干三防漆

荔泰5380UV三防胶是一种单组份紫外线固化披覆胶（即电子保护胶），本品是UV湿气双层固化体系，UV光照不到的阴影区域可以湿气固化。具有黏度适中、喷涂、刷涂等适合多种工艺，固化速度快、表干好，耐湿，耐盐雾，耐灰尘，环保安全****固含，使用方便、操作简单等优点。

典型性能 主要参数 典型值 范围 标准

外观 荧光蓝色透明液体

基料化学成份 聚氨酯丙烯酸酯

粘度 (mPa.s@25) 250 150--350 GB/T2794-2013

密度 (g/cm³) 1.05 1.0 -1.1

使用300mW/cm²强度的紫外线进行固化 表面消粘时间(s) 3

完全固化 1200mJ/ cm²

使用说明

涂胶部位须清除油污并清洗干净，待表面充分干燥后才可施胶。

本产品可刷涂可喷涂，推荐喷涂进行施胶。

涂胶后须用波长为200~400nm的紫外灯照射进行固化。

固化速度取决于紫外线的强度，光源与胶层的距离等。

紫外线照射不到的地方可以暗固化，72h小时固化。

使用完后，须立即盖上盖子。

须用黑色胶管进行施胶。

高附着力UV三防胶控制电路板防潮绝缘保护胶水快干三防漆

高附着力UV三防胶控制电路板防潮绝缘保护胶水快干三防漆