

## 杭州拱墅广告招牌产地货源

产品名称	杭州拱墅广告招牌产地货源
公司名称	杭州萧山城厢街道琴琴图文设计工作室
价格	100.00/1个
规格参数	广告牌制作:制作完成985笔 灯箱制作:制作完成741笔 文化墙制作:制作完成258笔
公司地址	杭州市萧山区萧绍路1083号
联系电话	13073622262 13073622262

## 产品详情

【标价不代表商品价格，具体价格以联系客服咨询为准】 杭州拱墅招牌产地货源

杭州琴琴图文户外 企业厂房楼顶招牌、事业单位和个体户、商家牌。户外牌钢结构的选型、布置和构造应便于制作、安装、维护并使结构受力简单明确，减少应力集中。户外牌钢结构主要承受风荷载，宜采用空腹结构力求减少受风面积。

户外门头制作，形象墙（Logo墙）制作，吸塑灯箱制作，科室牌制作，指引牌制作，指示牌制作，金属牌匾制作，发光字制作，金属字，亚克力字，PVC字等。

户外电子显示屏目前也是户外宣传媒体的新宠了，它能够广泛应用于金融、税务、、邮电、体育、、厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场、、宾馆、银行和其它公共场所。如果我们想要用好户外电子显示屏，应该注意保养好它的哪几点方面呢？主要集中在避雷、防水防尘防潮、电路芯片选择、内部通风、高亮灯芯的选择几点上。

1.建筑避雷。为了防止电子显示屏免受雷电引发的强电磁袭击，其屏体和外包装保护层必须保持接地，且接地线路电阻应小于3欧姆，这样可以使得雷电引起的电流及时从地线排走。

2.整体屏的防水防尘防潮处理。在箱体与箱体连接处以及屏体与受力安装物体结合处要做到无缝连接，避免漏水受潮。在屏体内部要具备很好的排水通风措施，假若内部出现积水的情况的时候可以得到及时的处理。

3.关于电路芯片的选择。在选择电路芯片的时候必须要选择工作温度在负40摄氏度指80摄氏度的工业级芯片，避免出现由于温度过低导致显示屏启动不了的情况。

4.屏体内部保持通风。屏体通电运行工作的时候会产生一定热量，若这些热量得不到排出，积累到一定程度时，会造成内部环境温度过高，对积体电路的工作造成影响。

5.选择高发光亮度的LED灯管，增强与周围环境的对比，让画面的受众更加宽广，在距离较远、视角宽广的地方将会仍有不俗的表现。拱墅招牌