

杭州拱墅灯箱制作产地货源

产品名称	杭州拱墅灯箱制作产地货源
公司名称	杭州萧山城厢街道琴琴图文设计工作室
价格	100.00/1个
规格参数	广告牌制作:制作完成985笔 灯箱制作:制作完成741笔 文化墙制作:制作完成258笔
公司地址	杭州市萧山区萧绍路1083号
联系电话	13073622262 13073622262

产品详情

【标价不代表商品价格，具体价格以联系客服咨询为准】杭州拱墅灯箱制作产地货源 杭州琴琴图文是一家从事杭州酒店、商场、会所/场所、集团企业、品牌、企/事业单位招牌工程解决方案的全国性公司，让客户享受4S(设计、制作、安装、维保)一站式****！在杭州工程、设计、制作、发布、策划、照明工程、标识系统、装饰工程、印刷、礼仪庆典、活动策划、舞台搭建等领域中积累了丰富的行业经验。杭州地区拥有一批才思敏捷、勇于创新、充满创意灵感的设计精英，专业设计制作队伍 围挡板安装

一、施工测量 施工时应先测量出围挡线位的地面高差，根据高差对围挡基础标高做分段划分，需整平的整平，没有条件的地段也应尽量保持较长的水平线，使用台阶调整由于地面造成的高差。立柱应保证垂直度及直线度，事先按图使用经纬仪放出基准线，排尺标出立柱中心点，施工时先每隔4根立柱或根据情况先施工几个控制柱，校核其高程及线位，无误后挂线施工中间柱。应待基础砼强度达到70%以上时再开始挂围挡板负重。

二、围挡形式 施工围挡采用蓝色轻质夹心彩钢板，彩钢厚度为0.3mm，高度2米，围挡顶部及底部分别设置10cm高的钢槽压顶和钢槽托底，每隔2.9米设一个锚固于地面的钢立柱，立柱下座为50cm×50cm×50cm的C25砼基础，钢柱底板四角采用膨胀螺栓与混凝土基础连接固定，既可以减少占地，又可保证围挡稳固、整齐、美观（详见围墙安装图）。

三、围挡装饰 围挡墙上使用布作为装饰材料，布上反映企业文化或安全生产的标语。围挡标语主要包括：工程名称、各参建单位名称、投诉电话公告、安全文明施工用语、企业文化用语等，布为蓝底白字。

围挡墙体除统一的宣传文字外，不得张贴其他（除公益外）、不得乱拉电线、乱挂物品、乱涂乱画。

第三节围挡维护 围挡实行目标责任管理，每周组织一次检查，定期对围挡墙和宣传进行保洁、维护，凡是墙体和宣传存在歪斜、破损、污染等问题，立即进行整改，确保围挡墙安全、牢固、美观。

第四节质量要求

- 1、围挡施工完毕后，立柱、板块要在一条水平线上，前后误差不大于5cm，板块与立柱、立柱与地面不能出现松动现象。
- 2、围挡立柱及围挡板安牢固，不松动。围挡高度保护一致，焊接处焊渣清理干净并刷油覆盖。
- 3、围挡板之间连接处缝隙不大于1-2cm。 拱墅灯箱制作