

输送机皮带保护开关 徐州亚汇测控生产销售

产品名称	输送机皮带保护开关 徐州亚汇测控生产销售
公司名称	徐州亚汇测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市乔家湖工业园
联系电话	0516-87984912 15950662084

产品详情

输送机皮带保护开关 徐州亚汇测控生产销售价格优惠 徐州亚汇测控技术有限公司从事工业称重、皮带机自动纠偏装置、皮带机液压拉紧装置、跑偏开关、撕裂开关、欠速开关、倾斜开关、重锤料位计由美国拉姆齐与中国三原公司技术研制，徐州亚汇公司生产制造、过程检测与控制、输送机保护装置、机械化采样系统及自动化系统工程的生产、销售及售后服务，产品广泛用于电力、煤炭、冶金、化工、建材、港口等行业，除具有称重、性能可靠外，还具有安装单、易于维护、在全国得到了广泛的应用，给客户创造了良好的经济效益，生产皮带机自动纠偏装置、防爆跑偏开关、跑偏开关、皮带机液压拉紧装置、撕裂开关、欠速开关、倾斜开关、重锤料位计的公司中，徐州亚汇测控技术有限公司的技术与实力是您不错的选择！多年来，徐州亚汇测控技术有限公司培养了一大批年轻优秀、有较高理论水平和丰富实践经验的技术开发工程师和技术支持工程师。公司已建立起完善的销售系统，技术开发和支持系统，生产加工制造系统等，亚汇公司确保向用户提供最先进的技术和最优质的服务。经过大量的实践表明，亚汇测控产品彻底解决了客户的后顾之忧，成倍地提高了使用寿命，深受广大客户的肯定和欢迎。本公司真诚为用户着想，用户的需要就是我们的追求，用户的困扰就是我们的责任，我们的目的是为用户提供最优质的测控产品和服务，与用户成为互利共赢的合作伙伴，共同走向成功。

ROS-2D防跑偏开关 防偏开关用于皮带跑偏检测可固定在输送机纵梁的顶部或底部，通常安装在皮带两端距头部或尾部滚筒0.3到2米的地方。皮带跑偏后，迫使动作臂偏离，触动报警微动开关。如果继续偏离到停机触点，触动另一组触点，输送机就会保护性停机。

防尘防爆SPS-2D拉绳开关 用于皮带机的紧急停机，钢丝绳一端固定在一个固定的吊环上，另一端固定在开关臂杆上，开关到固定端的距离通常不超过30米，两开关之间的距离通常不超过60米，向上向下或拉动的力促使臂杆转动到了报警位置，触动微动开关并锁定直到人工手动复位。

限位/行程开关是一个极其坚固的位置开关，适用于不能使用标准开关的重型翻转运动装置，它的外形如图所示，其工作原理与防偏开关类似，它的动作臂上有一个滚轮，当外力作用于滚轮，使动作臂偏移，触动微动开关报警或保护性停机。借助于止动螺钉，开关动作度在2° - 60°内双向独立可调。一旦情况恢复正常，重载弹簧驱使臂杆回到正常位置。微动开关为两对DPDT（双刀双掷）开关，触点容量10A/500VAC。特殊的表面处理适用于强腐蚀性环境。