

陶瓷复合耐磨三通生产厂家

产品名称	陶瓷复合耐磨三通生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备制造有限公司是料浆输送耐磨管，陶瓷贴片耐磨管，耐磨弯头,陶瓷耐磨管道的[专业生产厂家](#)。本公司拥有先进的生产工艺,生产设备和试验检测系统,可生产、加工钢制管件、耐磨管件、防腐管件、衬塑管件。

陶瓷复合耐磨三通，输送已经遍及电力、冶金、煤炭、石油、化工、建材、机械等行业，并高速地发展着。当耐磨管道内输送磨削性大的物料时（如灰渣、煤粉、矿精粉等），都存在一个耐磨管道磨损快的问题，特别是弯管磨损更快。当耐磨管道内输送具有强烈腐蚀的气体、液体或固体时，存在耐磨管道被腐蚀而很快破坏的问题。当耐磨管道内输送具有较高温度的物料时，存在着使用耐热钢管价格十分昂贵的问题。在耐磨管道上市后，这些问题均迎刃而解。耐磨管道广泛用于磨损严重的矿山充填料、矿精粉和尾矿运送，燃煤火电厂送粉、除渣、输灰等耐磨管道也非常合适。

沧州禹拓专业生产陶瓷复合耐磨三通特点：1、耐磨性：内衬陶瓷耐磨管是由于*特的加工工艺、*特的组织结构形成了一种钢玉层，可达莫氏硬度9.0，硬度高达HV1100-1400比淬火后的碳钢高10倍以上，耐磨度比碳钢高20倍以下，因而对任何介质性输送具有高耐磨性，正常运行年度磨损量为1.0mm！2、耐热性：由于耐磨层为稳定性的晶态组织结构，生成熔点为2100，膨胀系数为 $6-8 \times 10^{-6} /$ （绝热温度可达4000K）3、耐冲击性：由于耐磨层的密度高、硬度强、层间结合度密实，因而对任何介质输送具有良好的耐冲击性。4、防结垢，耐腐蚀性：因耐磨层属于中性晶体态物质，表面光滑，可抗各种有机酸，无机酸及强腐蚀气体与液体的腐蚀，抗蚀度为|Cr|8Ni9Ti的10倍以上，同时具有耐海水腐蚀等特点。5、运行阻力：由于耐磨层表面光滑、细密、优于任何金属管道，不污染、小粘连。清水阻力第数为0.0192因此具有运行阻力小、提高工效等特点。6、工程等价低、施工安装方便：该产品重量轻、价格合理，使且寿命长，比铸石管重量轻50%。比耐磨合金轻30%，且焊接性能良好，该产品可采用法兰快速连接、柔性接头、普通焊接等方式，从而可节省很多人力、物力、提高工效，增加效益。