

水帘降温设备 润江温控设备厂 水帘降温设备厂家

产品名称	水帘降温设备 润江温控设备厂 水帘降温设备厂家
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

水帘空调的优点

1. 出资少，效能大；噪音低，送风弱小，滤清空气效果明显，设备便当；每小时送冷风量达18000立方米，并有多档选择
2. 单机覆盖面积达100—150平方米
3. 工作费用低，用电为每小时约1度
4. 特有鲜风过滤功用，粉尘过滤功率达80%以上
5. 运用场所可以开窗
6. 绿色环保，水帘降温设备厂家，不含氟利昂(CFC)

青州市开发区润江温控设备厂，水帘降温设备生产厂家，欢迎大家来电咨询！！

夏季公猪应特别注意防暑降温，温度超过29℃，每隔3小时用水冲洗公猪1次。现在一般都使用水帘降温，其效果更好。在室内温度高于27℃时，开启水帘降温设施。

标准型湿帘特性标准型湿帘特性：1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温效率较高、使用寿命长等特点；

- 2、蒸发降温效率达80%以上；
- 3、自然吸水、扩散速度快、效能持久；
- 4、不含易使人过敏的物质，水帘降温设备，绿色、环保、安全、节能、经济适用标准型湿帘型号：5060/5090/7060/7090湿帘尺寸的选择原则是应使湿帘系统达到。

通常在花卉生产温室中常使用的是10厘米厚或15厘米厚的纤维质湿帘。

降温水帘墙特点：

- 1) 降温水帘采用进口树脂胶，水帘降温设备报价，性能优越；
- 2) 湿帘纸可用酸性水或者碱性水浸泡48-72小时；
- 3) 原料加工佳木斯纸，特殊工艺梳理；
- 4) 湿帘纸高吸水抗霉变，使用寿命可达10年；
- 5) 湿帘包边边角经过打磨抛光，搬运安装更安全；
- 6) 湿帘墙上部加宽处理，包边固定性更强；
- 6) 排水管与湿帘的连接处都严格打上玻璃胶；
- 7) 湿帘水管连接做工仔细，水管没有弯折漏水；
- 8) 湿帘水箱全不锈钢方形水箱；
- 9) 水帘与窗沿边缘做防水处理；
- 10) 水帘安装固定性强，没有摇晃；
- 11) 每块水帘片安装后水帘完整，没有瑕疵漏洞。

水帘降温设备-润江温控设备厂-水帘降温设备厂家由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂是一家从事“负压风机,畜牧风机,牧场风扇,环保空调,水帘,燃煤热风炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润江温控设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润江温控设备在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！