

海量尼龙托辊优质尼龙托辊姜里康乐大量销售

产品名称	海量尼龙托辊优质尼龙托辊姜里康乐大量销售
公司名称	河南姜里康乐工程塑化有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	安阳汤阴县姜里城工业区
联系电话	0372-6231410 13569047787

产品详情

海量尼龙托辊 优质尼龙托辊 姜里康乐大量销售 尼龙托辊性能 随着塑料工业的发展，塑化产品在国民经济中的地位日益上升，我公司根据市场需求研制开发并投入生产以塑代钢产品的专利产品（专利号为ZL 942457641）-节能PA、PVA托辊，它与金属托辊相比，具有以下优越性能：1、极高的耐磨性能，极低的磨擦系数，不易磨损皮带；2、优良的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；3、具有抗静电，抗阻燃、耐老化、耐化学（酸、碱和有机溶剂）的腐蚀；4、能承受反复冲击、震动；5、使用环境温度范围为：-40度~80度；6、机械性能优异，重量轻，安装方便，不用维修；7、噪音低着（3-7DB）运转平稳，寿命长（是金属托辊寿命的3--5倍）。微晶铸石板 微晶铸石就是采用铸石的生产工艺，其配方在铸石和压延微晶的基础上经过优选改进，使其更加优良；其主要工艺是经过受控成核晶化，因此形成结晶均匀致密、强度高的微晶铸石板材。微晶铸石板采用浇注成型，工作面比较平整且结晶完全，而浇注面较粗糙，增加了各种胶泥的粘贴强度，克服了压延微晶板粘贴不牢易脱落的一大难题。目前微晶铸石已被煤矿、电力、冶金、化工等行业认可，应用非常广泛，成为筒仓内衬材料设计规范的首选材料。

PVC板材 硬质PVC板材 板材颜色一般为灰色和黑色。 产品宽度：1350mms以下任意

长度：可根据客户需要制作生产 性能特点：该产品质量执行GB/T13520-1992。具有优良的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水不变形、易加工等特点。用途：该产品是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料。被广泛用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药、电子、通讯及装潢等行业。软质PVC板材 PVC软板具有良好的化学稳定性、热塑性和电绝缘性能，气密性好，耐腐蚀、耐燃、耐磨、柔韧有弹性，表面光泽，柔软。该产品用料上乘，制作精细，应用广泛。近年来PVC软板在稀有金属的堆浸、选矿、盐业、芒硝等露天作业中展示了愈来愈明显的优越性。性能特点：柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，具有优良的可焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。 网站地址：www.tyklsh.com