

遇水膨胀止水条规格型号不流淌遇水膨胀止水条耐高温耐低温

产品名称	遇水膨胀止水条规格型号不流淌遇水膨胀止水条 耐高温耐低温
公司名称	衡水市桃城区正大橡胶厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市中心大街5-23
联系电话	86-03182992779 13785847757

产品详情

遇水膨胀止水条规格型号 不流淌遇水膨胀止水条 耐高温耐低温，该产品遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，该产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏，使用该止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性最佳。该产品1988年6月在北京通过部级鉴定，荣获1991年国家科技成果奖，为解决混凝土施工缝，后浇缝渗漏水问题开创了新路，填补了我国防水材料的一项空白。产品质量达到了世界领先水平。项目 膨胀率 剥离强度 剪切强度 耐水压 耐高温 耐低温 比重 性能指标 静水浸泡24h100% 最大300-500% 0.01MPa 0.06MPa 1.2MPa 150 不流淌 -30 不发脆 1.5

遇水膨胀止水条特点: 1、浸水膨胀，“以水止水”； 2、

膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 最大膨胀率的50%； 3、施工方便，价格低廉 4、无毒无污染 5、在长时浸水作用下无溶解物析出； 6、

与其他亲水膨胀止水带相比最大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。衡水正大橡胶厂生产的遇水膨胀止水条不仅技术先进、性能优良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点.因而颇受欢迎,被广泛使用。欢迎您前来咨询订购！手机：18232977770

联系人：李女士 QQ:1336858104 网址：<http://www.hbpec.org/> <http://www.bowenhanguan.com/>

地址：河北省衡水市桃城区中心大街5-23号