

现货供应聚硫密封胶建筑聚硫密封胶批发价格质量优价格低

产品名称	现货供应聚硫密封胶建筑聚硫密封胶批发价格质量优价格低
公司名称	衡水市桃城区正大橡胶厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市中心大街5-23
联系电话	86-03182992779 13785847757

产品详情

现货供应聚硫密封胶 建筑聚硫密封胶批发价格

质量优、价格低，服务好，势必能满足您的多方需求。欢迎来电来函与我公司洽谈业务。

我公司的建筑聚硫密封胶，经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准 JC483-92 中的优等品指标，是国际、国内最领先防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚氨酯建筑聚硫密封胶的墙体接缝密封。建筑聚硫密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好。如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水池、污水池、地下工程、大型水利工程均采用建筑聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评。建筑聚硫密封胶的具体施工方法：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。2、施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护膏带，以防施工中多余的聚氨酯膏把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和衡水正大橡塑双组份聚氨酯建筑聚硫密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。5、密封膏的配制：把箱内1桶白色聚氨酯膏（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。具体做法如下:将建筑聚硫密封胶A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比,混合比例 A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)，将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。6、涂建筑聚硫密封胶时,用灰刀将配制好的密封膏在接缝两侧先涂抹一层，然后再将建筑聚硫密封胶嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的建筑聚硫密封胶装入施工膏枪再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封膏中。7、施工结束后,把缝隙两边的防护膏带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。8、施工质量的检查:密封膏施工完毕后应对接缝进行全面检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。建筑聚硫密封胶表干时间为24时，但7天后可达到80%强度，因此在建筑聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而降低性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。如果您还有任何疑问，欢迎登录我们公司的网站<http://www.114hs.net>，了解更详细信息。我们真诚期待与您的合作，我们会用我们的产品和服务证明，您的选择是明智的，相信我们，我们公司一定就是您苦苦寻觅的建筑聚硫密

封胶供应厂家。欢迎广大朋友前来采购正大建筑聚硫密封胶，使用简便，经济耐用。我公司24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询！手机：18232977770 QQ:1336858104 网址：www.114hs.net
地址：河北省衡水市桃城区中心大街5-23号