

# 绍兴气压表机芯 气压表机芯开发 三联仪表

产品名称	绍兴气压表机芯 气压表机芯开发 三联仪表
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

## 产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

弹簧管压力表适用测量无爆 | 炸，不结晶，不凝固，对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。弹簧管压力表属于就地指示型压力表，就地显示压力的大小，不带远程传送显示、调节功能。弹簧管压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性变形，再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针，引起指针转动来显示压力。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

调整机芯的位置，即改变扇形齿轮与连杆间夹角的大小。误差先正后负时，松开固定机芯的螺钉，顺时针旋转机芯或将弹簧管自由端与连杆连接螺钉向外移，以扩大连杆与扇形齿轮间的夹角。误差先负后正时，逆时针旋转机芯，将自由端螺钉向里移，缩小连杆与扇形轮间的夹角。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表固定误差的调整

压力表固定误差的特征指在整个压力表量程范围内，被检表读数与标准值总是相差某一固定值。它是由于指针安装不正确引起的，特别是带有零点限位钉的压力表。调整方法：重新用压力表取针器起针，调整安装位置即可消除。