

# 电站热电阻厂家|电站热电阻质量|工业专用热电阻|特种热电阻

产品名称	电站热电阻厂家 电站热电阻质量 工业专用热电阻 特种热电阻
公司名称	上海力测自动化仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市闸北区洛川中路638号
联系电话	021-56031677 15921158799

## 产品详情

电站热电阻厂家|电站热电阻质量|工业专用热电阻|特种热电阻

上海力测自动化仪表有限公司系专业的自动化仪表研发制造企业。公司采用先进的制造技术，从事数字化、信息化的压力、流量、液位、温度等过程参数的测量、调节、记录、远传、控制，执行机构等自控产品的开发、制造和系统集成。产品在航空、航天、电力、石油、电站、化工、冶金、医药、轻工、电子、机械、食品等行业得到了广泛的应用。全部产品：仪器、仪表、热电阻、热电偶、变送器、麦式真空表、一体化双金属温度计、高温补偿线缆、表面热电偶

、电站热电阻、辐射电热器、电热元件、热电阻、热电偶、差压变送器、配电器、压力变送器、高温线缆、液压变送器、液位计、隔离变送器、智能仪表。端面铂热电阻技术参数 常温绝缘电阻 电阻在环境温度为15—35 ° C，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻 > 100M 端面热电阻精度等级：A、B级 端面热电阻公称压力：常压 端面热电阻固定螺紋为M8×0.75×14，电阻体为 6×18。端面热电阻使用温度 - 60 ~ 200 。

端面热电阻绝缘电阻： 500M 三、概述：

端面铂热电阻，端面铂电阻作为一种温度传感器，它比装配式铂电阻直径小，易弯曲，适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。其可对-200~600 温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测，并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用，由于它具有良好的电输出特性，可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。

四、端面铂热电阻，端面热电阻,采用将铂电阻元件烧结在聚四氟电缆外套管内的一种烧结工艺，元件在电缆内与外界可靠隔离、外用金属构件将电缆端元件部分锁在构件中，形成同一功能、同一尺寸的互换产品。端面热电阻其密封特性比任何密封粘结剂密封的产品都可靠.端面热电阻元件具有优越的抗振性.端面电阻外保护管采用不锈钢，内充满高密度氧化物物质绝缘体，因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度，适合安装在环境恶劣的场合。

端面铂电阻通常由铠装铂电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成。端面热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。五、端面铂热电阻特点：热响应时间少，减小动态误差；直径小，长度不受限制；测量精度高；进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定；瓦温热电阻

，端面热电阻适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。 公司名称：

上海力测自动化仪表有限公司 主营行业：仪器仪表->电工仪器仪表->电阻测量仪表 主营产品：

热电阻,热电偶,麦氏真空计,电热元件,高温补偿线缆 公司地址：上海市闸北区洛川中路638号 公司网址：

<http://www.shpom.net> 主营产品：上海力测,热电阻,热电偶,电热元件,智能仪表 联系人：华小姐